

## C1619GY Światłowodowy kabel DisplayPort 1.4, 30m UNITEK

**Producent:** Unitek

**Cena netto:** 325.20 zł

**Cena brutto:** 400.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Światłowodowy kabel DisplayPort **C1619GY** firmy Unitek o długości **30 metrów**. Pracuje w standardzie **DP 1.4**, co oznacza, że cechuje się przepustowością wynoszącą 32,5 Gbit/s. Obsługuje rozdzielczości wyświetlania FullHD, 4K, a także 8K. Kabel wykonany został z 4-żyłowego światłowodu, dzięki czemu transmisja sygnału odbywa się bez najmniejszych zakłóceń. Ponadto przewód jest cienki i lekki, dzięki czemu łatwo można go rozprowadzić między źródłem a odbiornikiem i ułożyć go wedle potrzeb. Doskonale nada się w zastosowaniach profesjonalnych.

**UWAGA.** Przewody DisplayPort marki Unitek objęte zostały wyjątkowym programem, dzięki któremu można wydłużyć gwarancję producenta z 24 na 36 miesięcy. Więcej informacji oraz szczegóły zarejestrowania produktu do programu można znaleźć na [dedykowanej stronie internetowej programu](#).

### Cechy podstawowe C1619GY Przewód optyczny DisplayPort UNITEK:

- Rodzaj kabla: **AOC Optyczny DisplayPort v.1.4**
- Długość: **30 metrów**
- Odświeżanie obrazu Full HD: **240 Hz**
- Odświeżanie obrazu 4K: **120 Hz**
- Odświeżanie obrazu 8K: **60 Hz**
- Przepustowość: **32,5 Gbps**
- Materiał: **PVC**

### DANE TECHNICZNE PRZEWODU DISPLAYPORT UNITEK C1619GY

## C1619GY

|                     |  |
|---------------------|--|
| Długość             | 30 metrów  |
| Wersja DisplayPort  | 1.4  |
| Przepustowość       | 32,5 Gbit/s  |
| Odświeżanie         | 60 Hz — dla maksymalnej rozdzielczości 8K<br>120 Hz — dla maksymalnej rozdzielczości 4K<br>240 Hz — dla maksymalnej rozdzielczości Full HD |
| Złącza              | połączone<br>HBR3  |
| Technologie         | Display Stream Compression 1.2 (DSC1.2)<br>High Dynamic Range (HDR)<br>FEC   |
| Średnica zewnętrzna | 4,8 mm   |
| Kolor               | czarny   |