

DS-KV8213-WME1 Panel zewnętrzny, dwurodzinny HIKVISION

Producent: HIKVISION

Cena netto: 1128.46 zł

Cena brutto: 1388.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

DS-KV8213-WME1/Flush to **panel zewnętrzny HIKVISION** stosowany w systemie wideodomofonu IP dwurodzinnego. Ma **dwa przyciski wywołania** i kamerę z kątem widzenia 129 stopni w poziomie i 75 stopni w pionie. Pracuje w wysokiej rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**. Ma **dwa wejścia przekaźnikowe**, które służą do sterowania zamkami. Wyposażony jest również w **cztery wejścia alarmowe**, do których można podłączyć zwory jak również przyciski wyjścia. Model przystosowany jest do montażu **podtynkowego**.

Do obsługi urządzenia jak i całego systemu wideodomofonu należy użyć programu komputerowego **iVMS-4200** lub aplikacji mobilnej **HIK Connect**. Komunikacja z panelem DS-KV8213-WME1/Flush odbywa się poprzez port Ethernet 100 Mbps lub bezprzewodowo Wi-Fi 2.4 GHz. Panel zewnętrzny zasilany jest napięciem 12 VDC. Możliwe jest również **zasilanie PoE**, które odbywa się przewodem UTP - tym samym, którym przesyłana jest transmisja przewodowa między urządzeniami w systemie.

Panel zewnętrzny DS-KV8213-WME1/Flush wchodzi w skład urządzeń **systemu wideodomofonowego IP HIKVISION drugiej generacji**. Jest to odświeżona technologicznie oferta urządzeń do wideodomofonu, która cechuje się niezwykle nowoczesnym wyglądem monitorów, modułowej stacji bramowej oraz standardowych paneli zewnętrznych. Ponadto system jest niezwykle prosty w montażu, a także w samej obsłudze. Jak już HIKVISION zdążył przyzwyczaić swoich klientów, każdy system zabezpieczenia mienia może być ze sobą zintegrowany. W praktyce oznacza to tyle, że do systemu wideodomofonowego można z powodzeniem podłączyć na przykład kamery monitoringu CCTV. Dadzą one dodatkowe źródło podglądu na to, co dzieje się w otoczeniu budynku, w którym zainstalowane są systemy. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby obraz z tych kamer był zapisywany na dysku twardym przy pomocy rejestratora NVR / DVR.

PODSTAWOWE PARAMETRY PANELU HIKVISION DS-KV8213-WME1/Flush

- Rodzaj urządzenia: **panel zewnętrzny do wideodomofonu IP HIKVISION**
- Kąt widzenia: **129° / 75°**
- Przyciski: **2 przyciski wywołania**
- Rozdzielczość: **1080p**
- Funkcje: **BLC, DNR, WDR, detekcja ruchu, tłumienie hałasu, eliminacja echa**
- Czytnik breloków: **tak, MIFARE 13,56 MHz**
- Montaż: **podtynkowy**
- Instalacja: **przewodowa (RJ-45), bezprzewodowa (Wi-Fi)**
- Zasilanie: **DC 12 V, PoE 802.3af**

DANE TECHNICZNE PANELU ZEWNĘTRZNEGO HIKVISION DS-KV8213-WME1/Flush

DS-KV8213-WME1/Flush

Przeznaczenie	system wideodomofonowy IP HIKVISION
Pamięć Flash	32 MB
Pamięć RAM	256 MB
Metoda operowania	dwa przyciski fizyczne
Kamera	2 Mpx HD IR o niskim natężeniu oświetlenia zasięg IR: do 3 metrów
Kompresja	H.264
Rozdzielczość	główny strumień: 1080p - 30 kl/s, 720p - 25 kl/s dodatkowy strumień: D1 - 25 kl/s
Funkcje wideo	BLC, DNR, WDR, detekcja ruchu
Kąt widzenia:	129° / 75°
Wyjścia audio	wbudowany mikrofon wbudowany głośnik
Kompresja audio	G.711U, 64 kbps
Funkcje audio	tłumienie hałasu, eliminacja echa
Częstotliwość przeciwmigotania	50 Hz, 60 Hz
Połączenie sieciowe	10/100 Mbps Ethernet 2.4G Wi-Fi
Protokoły sieciowe	TCP/IP, RTSP
Czytnik kart zbliżeniowych	typ MIFARE częstotliwość: 13.56 MHz wejścia alarmowe: 4 RS-485: 1
Interfejs	debug: 1 przełącznik: 2 uziemiaenie: 1 przełącznik sabotażowy: 1
Slot na karty pamięci	microSD o maksymalnej pojemności 128 GB
Zasilanie	12 VDC PoE 802.3af
Pobór mocy	do 10 W
Temperatura pracy	od -40 °C do 53 °C
Wilgotność	do 95 %
Moduł grzałki	tak
Sopień ochrony	IP65, IK08
Montaż	podtynkowy

Wymiary

174 × 91 × 29 [mm]