

## AWOP-625PP Puszka instalacyjna 6x2.5mm przelotowa PULSAR

**Producent:** Pulsar

**Cena netto:** 60.00 zł

**Cena brutto:** 73.80 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Przeciwpowozarowa puszka instalacyjna AWOP-625PP** od producenta PULSAR. W obudowie mozna połączyc przewody z 6 żyłami i przekroju maksymalnie 2,5 mm. Dedykowana jest w systemach spełniających normę DIN 4102-12, które wymagają ciągłości zasilania lub przesyłu sygnału w czasie pożaru. Znajduje więc zastosowanie przy **urządzeniach przeciwpowozarowych**: centralach SSP, systemach DSO, klapach oddymiających czy wentylatorach.

### Cechy podstawowe AWOP-625PP PULSAR:

- Wejścia / wyjścia: **6 / 6**
- Przekrój przewodu: **max. 2,5 mm<sup>2</sup>**
- Napięcie: **AC 450 V**
- Listwa: **przelotowa**
- Wymiary: **154 x 80 x 30 [mm]**

### DANE TECHNICZNE PUSZKI PRZECIWPWOZAROWEJ PULSAR AWOP-625PP

Rodzaj listwy	przelotowa
Napięcie	AC 450 V
Średnica przewodu instalacyjnego	do 10 mm
Przekrój przewodu	do 2,5 mm <sup>2</sup>
Klasa szczelności	IP20
Montaż	natynkowy
Obudowa	blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001
Wymiary	154 x 80 x 30 [mm]
Zakres temperatury podczas instalowania	od -25 °C do 60 °C
Mocowanie	100 mm Ø 5,5 mm
Waga	360 g

Certyfikaty, deklaracje

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704  
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB Nr  
063-UWB-0174  
RoHS