

## AWOP-925PP Puszka instalacyjna 9x2.5 przelotowa PULSAR

**Producent:** Pulsar

**Cena netto:** 66.00 zł

**Cena brutto:** 81.18 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Przeciwożarowa puszka instalacyjna AWOP-925PP** od producenta PULSAR. W obudowie można połączyć przewody z 9 żyłami i przekroju maksymalnie 2,5 mm. Dedykowana jest w systemach spełniających normę DIN 4102-12, które wymagają ciągłości zasilania lub przesyłu sygnału w czasie pożaru. Znajduje więc zastosowanie przy **urządzeniach przeciwożarowych**: centralach SSP, systemach DSO, klapach oddymiających czy wentylatorach.

### Cechy podstawowe AWOP-925PP PULSAR:

- Wejścia / wyjścia: **9 / 9**
- Przekrój przewodu: **max. 2,5 mm<sup>2</sup>**
- Napięcie: **AC 450 V**
- Listwa: **przelotowa**
- Wymiary: **190 x 80 x 30 [mm]**

### DANE TECHNICZNE PUSZKI PRZECIWOŻAROWEJ PULSAR AWOP-925PP

Rodzaj listwy	przelotowa
Napięcie	AC 450 V
Średnica przewodu instalacyjnego	do 10 mm
Przekrój przewodu	do 2,5 mm <sup>2</sup>
Klasa szczelności	IP20
Montaż	natynkowy
Obudowa	blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001
Wymiary	190 x 80 x 30 [mm]
Zakres temperatury podczas instalowania	od -25 °C do 60 °C
Mocowanie	100 mm Ø 5,5 mm
Waga	500 g

Certyfikaty, deklaracje

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704  
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB Nr  
063-UWB-0174  
RoHS