


AWOP-525SR Puszka instalacyjna 2x2.5 rozgałęźna PULSAR

Producent: Pulsar

Cena netto: 71.14 zł

Cena brutto: 87.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Przeciwożarowa puszka instalacyjna AWOP-225SR od producenta PULSAR. W obudowie można połączyć przewody z 2 żyłami i przekroju maksymalnie 2,5 mm. Dedykowana jest w systemach spełniających normę DIN 4102-12, które wymagają ciągłości zasilania lub przesyłu sygnału w czasie pożaru. Znajduje więc zastosowanie przy **urządzeniach przeciwożarowych**: centralach SSP, systemach DSO, klapach oddymiających czy wentylatorach.

Cechy podstawowe AWOP-225SR PULSAR:

- Wejścia / wyjścia: **2 / 4**
- Przekrój przewodu: **max. 2,5 mm²**
- Napięcie: **AC 450 V**
- Listwa: **rozgałęźna**
- Wymiary: **120 x 120 x 37 [mm]**

DANE TECHNICZNE PUSZKI PRZECIWOŻAROWEJ PULSAR AWOP-225SR

Rodzaj listwy	rozgałęźna
Napięcie	AC 450 V
Średnica przewodu instalacyjnego	do 10 mm
Przekrój przewodu	do 2,5 mm ²
Klasa szczelności	IP20
Montaż	natynkowy
Obudowa	blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001
Wymiary	120 x 120 x 37 [mm]
Zakres temperatury podczas instalowania	od -25 °C do 60 °C
Mocowanie	100 mm Ø 5,5 mm
Waga	470 g

Certyfikaty, deklaracje

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB Nr
063-UWB-0174
RoHS