


AWOZ-125P1A Puszka instalacyjna, bezpiecznik 1A PULSAR

Producent: Pulsar

Cena netto: 60.00 zł

Cena brutto: 73.80 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Przeciwpożarowa puszka instalacyjna AWOZ-125P1A od producenta PULSAR. W obudowie można połączyć przewody o przekroju maksymalnie 2,5 mm. Dedykowana jest w systemach spełniających normę DIN 4102-12, które wymagają ciągłości zasilania lub przesyłu sygnału w czasie pożaru. Ma wbudowany bezpiecznik topikowy **1 A**. Znajduje więc zastosowanie przy **urządzeniach przeciwpożarowych**: centralach SSP, systemach DSO, klapach oddymiających czy wentylatorach.

Cechy podstawowe AWOZ-125P1A PULSAR:

- Wejścia / wyjścia: **2 / 4**
- Przekrój przewodu: **max. 2,5 mm²**
- Napięcie: **AC 125 V**
- Bezpiecznik: **1x 1 A** (topik)
- Listwa: **rozgałęźna**
- Wymiary: **154 x 80 x 30 [mm]**

DANE TECHNICZNE PUSZKI PRZECIWPÓŻAROWEJ PULSAR AWOZ-125P1A

Rodzaj listwy	rozgałęźna
Napięcie	AC 125V
Prąd obciążenia	1 A
Średnica przewodu instalacyjnego	do 10 mm
Przekrój przewodu	do 2,5 mm ²
Klasa szczelności	IP20
Montaż	natynkowy
Obudowa	blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001
Wymiary	154 x 80 x 30 [mm]
Zakres temperatury podczas instalowania	od -25 °C do 60 °C
Mocowanie	100 mm Ø 5,5 mm

Waga

400 g

Certyfikaty, deklaracje

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB Nr
063-UWB-0174
RoHS