

BCS-P-NVR0902-4KE-II

Rejestrator IP 9-kanałowy BCS POINT

Producent: BCS POINT

Cena netto: 1024.39 zł

Cena brutto: 1260.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-P-NVR0902-4KE-II to 9-kanałowy rejestrator marki **BCS POINT** zapisujący obraz w maksymalnej rozdzielczości **8 Mpx - 4K**. Kompresuje obraz w jednym z czterech standardów: H.265+, H.265, H.264+ lub H.264. Urządzenie posiada możliwość podpięcia **dwóch dysków twardych** SATA, przy czym maksymalna pojemność jednego nośnika nie może przekroczyć **6 TB**.

Rejestrator wyposażony jest w jedno wyjście HDMI 4K oraz jedno VGA Full HD — jednoczesna praca wyjść. Ma wbudowane najpotrzebniejsze interfejsy: dwa porty RJ-45 oraz trzy porty USB — dwa w wersji 2.0 i jeden 3.0. Rejestrator jest zgodny ze standardem ONVIF i posiada wbudowany Web Serwer. Obsługę można sprawować z poziomu oprogramowania CMS (BCS Manager), aplikacji mobilnej (Android / iOS) lub P2P.

PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRATORA BCS POINT BCS-P-NVR0902-4KE-II

- Typ urządzenia: **rejestrator IP**
- Ilość kanałów wideo: **9**
- Rozdzielczość nagrywania: **do 8 Mpx**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- Ilość obsługiwanych dysków: **2**
- Maksymalna pojemność dysku: **6 TB**
- Pasma przychodzące: **160 Mbps**
- Wyjścia wideo: **1x VGA/HDMI**
- Interfejsy: **2x RJ-45, 3x USB, audio**
- Alarm: **brak**
- Switch PoE: **brak**
- Pozostałe: **zaawansowana wideo detekcja, obsługa funkcji inteligentnych, ONVIF**

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR0902-4KE-II Z RODZINY BCS POINT

Procesor	wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
Kontrola systemu	mysz, sieć
Kanały IP	9
Wyjścia monitorowe	1x HDMI 4K, 1x VGA 1080p
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920x1080(60Hz), 1920x1080(50Hz), 1600x1200(60Hz), 1280x1024(60Hz), 1280x720(60Hz), 1024x768(60Hz) HDMI: 3840x2160(60Hz), 3840x2160(30Hz), 1920x1080(60Hz), 1920x1080(50Hz), 1600x1200(60Hz), 1280x1024(60Hz), 1280x720(60Hz), 1024x768(60Hz)
Tryb korytarzowy	3 / 4 / 5 / 7 / 9
Rozdzielczość nagrywania	8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
Maksymalne pasmo	przychodzące: 160 Mbps wychodzące: 64 Mbps
Wydajność wyświetlania	2x 4K - 30 kl/s 3x 5 Mpx - 30 kl/s 4x 4 Mpx - 30 kl/s 8x 1080p - 30 kl/s 9x 1080p - 25 kl/s
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Audio	1 wejście, 1 wyjście
Archiwizacja danych	pamięć flash (USB), pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	2x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Zdalne połączenia	128
Zgodność	ONVIF
Obsługiwane porty	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Dysk twardy	2x SATA, max. 6 TB każdy dysk
Interfejsy	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Zasilanie	DC 12 V
Pobór prądu (bez dysków)	do 15 W
Temperatura pracy	od -10 °C do 55 °C
Wilgotność	do 90 %
Waga	1 kg
Wymiary	380 × 315 × 53 [mm]