

BCS-V-EI232IR3-AI Kamera IP 2.0 Mpx, kopułowa BCS VIEW

Producent: BCS VIEW

Cena netto: 871.54 zł

Cena brutto: 1072.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera IP **BCS-V-EI232IR3-AI** serii **BCS VIEW**. Urządzenie posiada wysokiej jakości **przetwornik PS CMOS 1/2.8" 2 Mpx** oraz obiektyw o stałej ogniskowej **4 mm (H: 86°, V: 47°)**. Promiennik podczerwieni gwarantuje skuteczną pracę nawet przy słabych warunkach oświetleniowych. **Zasięg promiennika IR do 30 metrów**.

EI232IR3 posiada klasę szczelności IP67, co stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. Na uwagę zasługuje wbudowana **obsługa standardu Onvif**, która gwarantuje użytkownikom urządzenia jego pewność działania i kompatybilność z urządzeniami różnej konfiguracji, co pozwala w praktyce na dobór dowolnego sprzętu z oferty różnych producentów bez potrzeby sprawdzania kompatybilności.

Parametry techniczne BCS-V-EI232IR3-Ai:

| | BCS-V-EI232IR3-Ai BCS View |
|----------------------------|-----------------------------------|
| System skanowania | Progressive Scan |
| System | IP |
| Przetwornik | 1/2.8" 2 Mpx CMOS |
| Ilość pikseli | 1920 × 1080 px |
| | kolor: 0,002 lux, F1.4 |
| Czułość | AGC wł. |
| | B/W: 0 lux |
| Balans bieli (AWB) | auto / ręcznie |
| Obiektyw | 4 mm, F1.4 |
| Kąt widzenia | poziomo: 86° pionowo: 47° |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR 120dB |
| Migawka | 1/3-1/100000s |
| | auto / ręcznie |
| Kontrola wzmocnienia (AGC) | auto / ręcznie |
| Redukcja szumów | 3D DNR |

| | |
|-------------------------|---|
| Funkcja dzień/noc | mechaniczny filtr ICR |
| Promiennik podczerwieni | zasięg do 30 metrów |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG (drugi strumień) |
| Strumień główny | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) |
| Strumień drugi | 50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240) |
| Strumień trzeci | 50Hz: 25fps (1280×720, 640×480, 640×360, 360×240) 60Hz: 30fps (1280×720, 640×480, 640×360, 360×240) |
| Podłączenie sieci | 1x RJ-45 (10/100M Base-T) |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, P2P |
| Zgodność | ONVIF Profil S / Profil G / Profil T ISAPI SDK |
| Użytkownicy | maksymalnie 32 zalogowanych |
| Użytkownicy mobilni | iOS, android |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 256 GB |
| Zasilanie | DC 12 V PoE 802.3af |
| Pobór mocy | DC 12 V: 4.8 W PoE: 5.8 W |
| Temperatura pracy | od -30°C do 60°C |
| Obudowa | metalowa IP67 |
| Waga | 0.77 kg |
| Wymiary | Ø 138.3 × 126.3 mm |