

## CDV-70QT(DC) NEO SILVER Monitor kolorowy HD 7" COMMAX

**Producent:** Commax

**Cena netto:** 1259.35 zł

**Cena brutto:** 1549.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**CDV-70QT(DC) NEO SILVER COMMAX**, jest to głośnomówiący monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Wykorzystując standardowe okablowanie obsługuje kamery analogowe, a także kamery rozdzielczości HD 2MPx, 1,3MPx i 1MPx.

### Przekierowanie rozmów na telefon, podgląd kamer na telefonie

Monitor posiada wbudowaną kartę WiFi umożliwiającą przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) wyposażonego w system Android lub iOS. Darmowa aplikacja COMMAX Hey Call pozwala na odbieranie połączeń, rozmowę audio/wideo i otwarcie wejścia. Użytkownik nie musi w tym czasie znajdować się w domu - wystarczy, że posiada jakiegokolwiek połączenie z internetem (inne WiFi, LTE), system przekieruje połączenie wykorzystując sieć internetową. W każdym momencie można również wywołać obraz z dowolnej kamery podłączonej do monitora oraz zwolnić wejście.

### Menu, wideodomofon COMMAX CDV-70QT(DC)

Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim. Opis ikon jak i menu ustawień jest przyjazne dla użytkownika - z łatwością można dostosować parametry urządzenia do swoich potrzeb. Ekran został pokryty warstwą odbijającą światło - w trybie czuwania daje to efekt lustra.

### Właściwości:

- Typ urządzenia: **monitor kolorowy, LED**
- Przekątna ekranu: **7"**
- Rozdzielczość: **1280x720 px**
- Rodzaj monitora: **głośnomówiący**
- Ilość obsługiwanych wejść: **2**

- Dodatkowe wejścia kamer CCTV: **2**
- Obsługa: **ekran dotykowy**
- Moduł pamięci: **tak, pamięć wbudowana + karta microSD**
- Funkcje: **interkom, regulacja głośności / kontrastu / jaskrawości, otwarcie bramy (opcja)**
- Instalacja: **czteroprzewodowa**
- Zasilanie: **16-28V DC (np. zasilacz HDR-30-24)**

## Parametry techniczne:

|  | <b>Commax CDV-70QT(DC) NEO SILVER</b>   |
|--|---|
| Rodzaj ekranu                          | Kolor LED, dotykowy   |
| Przekątna ekranu                       | 7"  |
| Rozdzielczość ekranu                   | 1280x720 px   |
| Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)   |
| Funkcje interkomu                      | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)   |
| Rodzaj monitora                        | Głośnomówiący   |
| Moduł Wi-Fi                            | Tak (współpraca z telefonami ANDROID i iOS)   |
| Moduł pamięci                          | Tak (pamięć wbudowana + karta microSD)  |
| Standard sygnału wideo                 | PAL / NTSC  |
| Funkcja otwierania bramy               | Tak (poprzez dodatkowy moduł MD-RA-B) <ul style="list-style-type: none"> <li>• głośności wywołania</li> <li>• głośności rozmowy</li> <li>• kontrastu</li> <li>• jaskrawości obrazu</li> </ul> |
| Regulacja                              |   |
| Zasilanie                              | 16-28V DC (np. zasilacz HDR-30-24)  |
| Pobór mocy (praca / czuwanie)          | 15 / 3.5 VA   |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)           | 184 x 177 x 22  |