

CDV-70QT(DC) NEO SILVER Monitor kolorowy HD 7" COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 1400.00 zł

Cena brutto: 1722.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

CDV-70QT(DC) NEO SILVER COMMAX, jest to głośnomówiący monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Wykorzystując standardowe okablowanie obsługuje kamery analogowe, a także kamery rozdzielczości HD 2MPx, 1,3MPx i 1MPx.

Przekierowanie rozmów na telefon, podgląd kamer na telefonie

Monitor posiada wbudowaną kartę WiFi umożliwiającą przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) wyposażonego w system Android lub iOS. Darmowa aplikacja COMMAX Hey Call pozwala na odbieranie połączeń, rozmowę audio/wideo i otwarcie wejścia. Użytkownik nie musi w tym czasie znajdować się w domu - wystarczy, że posiada jakiegokolwiek połączenie z internetem (inne WiFi, LTE), system przekieruje połączenie wykorzystując sieć internetową. W każdym momencie można również wywołać obraz z dowolnej kamery podłączonej do monitora oraz zwolnić wejście.

Menu, wideodomofon COMMAX CDV-70QT(DC)

Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim. Opis ikon jak i menu ustawień jest przyjazne dla użytkownika - z łatwością można dostosować parametry urządzenia do swoich potrzeb. Ekran został pokryty warstwą odbijającą światło - w trybie czuwania daje to efekt lustra.

Właściwości:

- Typ urządzenia: **monitor kolorowy, LED**
- Przekątna ekranu: **7"**
- Rozdzielczość: **1280x720 px**
- Rodzaj monitora: **głośnomówiący**
- Ilość obsługiwanych wejść: **2**

- Dodatkowe wejścia kamer CCTV: **2**
- Obsługa: **ekran dotykowy**
- Moduł pamięci: **tak, pamięć wbudowana + karta microSD**
- Funkcje: **interkom, regulacja głośności / kontrastu / jaskrawości, otwarcie bramy (opcja)**
- Instalacja: **czteroprzewodowa**
- Zasilanie: **16-28V DC (np. zasilacz HDR-30-24)**

Parametry techniczne:

	Commax CDV-70QT(DC) NEO SILVER
Rodzaj ekranu	Kolor LED, dotykowy
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1280x720 px
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
Funkcje interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł Wi-Fi	Tak (współpraca z telefonami ANDROID i iOS)
Moduł pamięci	Tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
Standard sygnału wideo	PAL / NTSC
Funkcja otwierania bramy	Tak (poprzez dodatkowy moduł MD-RA-B) <ul style="list-style-type: none"> • głośności wywołania • głośności rozmowy • kontrastu • jaskrawości obrazu
Regulacja	
Zasilanie	16-28V DC (np. zasilacz HDR-30-24)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	15 / 3.5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	184 x 177 x 22