

BCS-PAN-C2-N Moduł czytnika zbliżeniowego BCS IP



Producent: BCS

Cena netto: 188.62 zł

Cena brutto: 232.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Podrzędny moduł czytnika zbliżeniowego o symbolu BCS-PAN-C2-N. Dedykowany do instalacji modułowej BCS Line. Zastosowanie: do montażu w ramach 2- lub 3- modułowych BCS-RA2-N oraz BCS-RA3-N.

Właściwości modułu BCS-PAN-C2-N:

- Typ urządzenia: **moduł czytnika zbliżeniowego**
- Wielkość modułu: **pojedynczy**
- Częstotliwość: **Unique 125 kHz**
- Ilość obsługiwanych transponderów: 10000
- Kompatybilność: **BCS-PAN-KAM-N/-2**

Parametry techniczne

	BCS-PAN-C2-N
Wielkość modułu	Pojedynczy
Rodzaj modułu	Podrzędny (do pracy wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM-N / PAN-KAM-N-2)
Kompatybilność	BCS-PAN-KAM-N, BCS-PAN-KAM-N-2
Częstotliwość	125 kHz
Dedykowane transpondery	BCS-BZ1, BCS-KZ-M1
Ilość obsługiwanych transponderów	10000
Wejścia	1x wejście magistrali modułów
Wyjścia	1x wyjście magistrali modułów
Zasilanie	5V DC, dostarczone z modułu kamery
Pobór mocy	≤ 1W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C, ≤ 90% RH
Obudowa	Anodyzowane aluminium, tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP65 (po zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia pomiędzy ramką montażową, a powierzchnią ściany, patrz: instrukcja)
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Waga	0,09 kg
Wymiary	100 x 49.9 x 28.5 mm
Montaż	Dedykowane ramki BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N (dostępne osobno)

Sposób montażu	Natynkowy lub podtynkowy za pomocą dedykowanej obudowy (dostępne osobno)
Możliwość montażu w układzie poziomym	Tak (wyłącznie dla montażu podtynkowego)
Inne	Porty urządzenia zabezpieczone dodatkową gumową uszczelką (w komplecie)