

XD-2L DG Czujka uniwersalna SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 135.77 zł

Cena brutto: 167.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Uniwersalna czujka przewodowa **XD-2L DG SATEL** wyposażona w rezystory parametryczne. Czujka może pracować z dowolną centralą alarmową. W zależności od przeznaczenia należy ustawić rodzaj czujnika za pomocą przełączników DIP-switch. **Obudowa w kolorze brązowym.**

Do wyboru są następujące tryby pracy czujnika:

- czujka magnetyczna
- czujka wstrząsowa
- czujka wstrząsowa i magnetyczna
- czujka zalania wodą

Kluczowe cechy uniwersalnego czujnika:

- Typ urządzenia: **czujnik uniwersalna, przewodowa**
- Rodzaj czujnika: **magnetyczna, wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna, zalania wodą**
- Wymiary: **20 x 102 x 23 mm**
- Kolor obudowy: **ciemnoszary**
- Wybór rezystorów parametrycznych dla konfiguracji 2EOL
 - alarm: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ / 6,8 kΩ
 - sabotaż: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- Dioda Led do sygnalizacji
- Nadzór napięcia zasilania
- W zestawie 2 magnesy (powierzchniowy i wpuszczany)

XD-2L DG SATEL można również zamontować na zewnątrz budynku. W tym celu należy

zaopatrzyć się w kompatybilną obudowę hermetyczną OPX-1 oraz w razie potrzeby w magnes OPXM-1. Zarówno obudowa, jak i magnes występują w kilku wersjach kolorystycznych: białym, czarnym, ciemnoszarym oraz szarym.

Parametry techniczne:

	XD-2L DG SATEL
Typ urządzenia	Czujka przewodowa / Czujka ochrony obwodowej <ul style="list-style-type: none">• czujka magnetyczna:<ul style="list-style-type: none">◦ wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.◦ wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC◦ 1 wyjście alarmowe• czujka wstrząsowa:<ul style="list-style-type: none">◦ wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna◦ wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC◦ 1 wyjście alarmowe
Tryb pracy	<ul style="list-style-type: none">• czujka wstrząsowa i magnetyczna<ul style="list-style-type: none">◦ wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna itp.◦ wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.◦ wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC◦ 1 lub 2 wyjścia alarmowe• czujka zalania wodą<ul style="list-style-type: none">◦ wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną◦ wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania FPX-1 (biała) - sonda do nabycia osobno◦ 1 wyjście alarmowe