

RS2266 Szafa RACK 19" 15U 600mm stojąca PULSAR

Producent: Pulsar

Cena netto: 1709.75 zł

Cena brutto: 2102.99 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Szafa RACK 22" RS2266 Pulsar

SZAFKA STOJĄCA w standardzie **19" RACK** model **RS2266** to ceniony produkt marki **Pulsar**. Zawiera dwa przepusty kablowe sufitowy i podłogowy, co w odpowiedni sposób ma inteligentnie zorganizować okablowanie strukturalne. W pełnym zestawie znajduje się dodatkowe cztery kółka z bez mechanizmu blokującego, jak i cztery nogi poziomujące. Konstrukcja szafy wraz ze szkieletem wykonana została ze stali walcowanej na zimno, przez co zachowana jest **wytrzymałość i nośność stelaży, aż do 1000 kg**. Zewnętrzne wymiary szafy wynoszą, 600 (szerokości), 1166 (wysokości), 600 (długości) mm. Szafa RACK pokryta jest wysokiej jakości farbą w kolorze czarnym — RAL9004.

Umożliwia montaż urządzeń, które nie są w pełni zgodne ze standardem RACK 19". To uniwersalna szafa RACK, która skraca czas montażu oraz instalacji, a także dają możliwość elastycznego dopasowania elementów do organizacji i składowania sprzętu, teleinformatycznego czy sieciowego. **Umożliwia montaż urządzeń sieciowych o maksymalnej wysokości 22U i długość 360 mm**. Boczne drzwi szafy instalowane są, na specjalnie zaprojektowanych do tego celu zawiasach. Istnieje także możliwość montażu zamka - RAZB16, który ma za zadanie zabezpieczyć lub ograniczyć dostęp do zainstalowanego sprzętu sieciowe.

Cechy podstawowe RS1566 PULSAR:

- Typ urządzenia: **szafa RACK stojąca**
- Wysokość montażowa: **22U**
- Głębokość: **360 mm**
- Wymiary montażowe: **19" x 22U x 360mm**

Charakterystyka techniczna szafy RACK RS2266:

Szafa RACK 19 22U	RS2266
Producent:	Pulsar
Wysokość nominalna	22U

- Szerokość: Wysokość: Długość: • 600 × 1166 × 600 [mm, +/-2]
- Głębokość montażowa: • 360 mm
- Kolor obudowy: Czarny, RAL9004
- Nośność: 1000 kg
- Stopień ochrony: IP20
- Drzwi:
 - przednie przeszklone
 - tylne pełne
 - z zamkiem, z dwoma kluczykami w komplecie
- Panele boczne: Pełne stalowe demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka
- Przepusty kablowe: 2 szt. - sufitowy i podłogowy
 - Wykonane ze stali walcowanej na zimno **SPCC** w kolorze **RAL9004**
 - Profile RACK skręcane 2-milimetrowe
 - Profile poprzeczne - skręcane o grubości **1,5 mm**
 - Główna rama szafy o grubości **2 mm** - spawana
 - Drzwi frontowe o grubości 5 mm ze szkła hartowanego - uchylne
 - Drzwi boczne o grubości **1,2 mm** - zatrzaskowe
 - Drzwi tylne o grubości **1,2 mm** - uchylne
 - Możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi
 - Posiada otwory wentylacyjne znajdujące się w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych
- Dodatkowe informacje:
 - Istnieje możliwość montażu wentylatorów w górnej płycie szafy - dotyczy to paneli **RAWP (max. 2szt.)**
 - Zawiera wpusty kablowe znajdujące się w górnej i dolnej płycie szafy
 - Istnieje możliwość montażu cokołu o wysokości **100 mm - RAC166M**
 - Drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
 - Drzwi tylne zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
 - Drzwi boczne z możliwością montażu zamka - **RAZB16**
 - Szafa do samodzielnego złożenia
 - Zestaw zawiera komplet - **4 kółek bez blokady - 4 nogi poziomujące**
 - Waga szafy netto/brutto: **54/58 kg**