

BCS-L-EIP12FSR3-AI1 Kamera IP 2Mpx, kopułkowa BCS Line

Producent: BCS

Cena netto: 736.59 zł

Cena brutto: 906.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera IP 2Mpx **BCS-L-EIP12FSR3-AI1** serii BCS Line. Urządzenie wyposażone w **stały obiektyw 2.8 mm** z kątami widzenia wynoszącymi H: 107°. V: 56°. Posiada funkcje WDR(120dB), która poprawia dynamikę kamery, wydobywając większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Dodatkowo funkcja cyfrowej redukcji szumów 3D DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szумы.

Kamera BCS-L-EIP12FSR3-AI obsługuje również **inteligentne funkcje**, takie jak ochrona perymetryczna czy rozpoznawanie obrazu.

Budowa kamery pozwala na montaż na suficie i na ścianie. Szczelna obudowa IP67, stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. Posiada czytnik kart pamięci MicroSD o maksymalnej pojemności 256 GB dzięki, któremu jest możliwy zapis obrazu na karcie. Kamera w obudowie koloru białego z promiennikiem IR charakteryzującym się zasięgiem świecenia do 30 metrów.

Właściwości kamery BCS-L-EIP12FSR3-AI1:

- Typ urządzenia: **kamera IP, kopułkowa**
- Rozdzielczość: **2 Mpx (1920x1080)**
- Promiennik IR: **do 30 metrów**
- Obiektyw: **2.8 mm F1.6**
- Kompresja: **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG**
- Funkcje: **AGC, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB)**
- Funkcje inteligentnej detekcji: **wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **DC 12 V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **do 256 GB**
- Interfejsy: **mikrofon**