

BCS-L-EIP25FSR5-AI1-G Kamera IP 5Mpx, kopułkowa BCS Line

Producent: BCS

Cena netto: 1168.29 zł

Cena brutto: 1437.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-L-EIP25FSR5-AI1-G jest to kamera kopułkowa serii BCS Line. Kamera wyposażona w **stałogniskowy obiektyw 2.8 mm** z kątami widzenia wynoszącymi H: 97°. V: 71°. Urządzenie posiada funkcje WDR(120dB), która poprawia dynamikę kamery, wydobywając większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Dodatkowo funkcja cyfrowej redukcji szumów 3D DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szумы.

Kamera BCS-L-EIP25FSR5-AI-G obsługuje również **inteligentne funkcje**, takie jak ochrona perymetryczna czy rozpoznawanie obrazu.

Budowa kamery pozwala na montaż na suficie i na ścianie. Szczelna obudowa IP67, stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. Posiada czytnik kart pamięci MicroSD o maksymalnej pojemności 256 GB dzięki, któremu jest możliwy zapis obrazu na karcie. Kamera w obudowie koloru białego z promiennikiem IR charakteryzującym się zasięgiem świecenia do 50 metrów.

Właściwości kamery BCS-L-EIP25FSR5-AI1-G:

- Typ urządzenia: **kamera IP, kopułkowa**
- Rozdzielczość: **5 Mpx (2960x1688)**
- Promiennik IR: **do 50 metrów**
- Obiektyw: **2.8 mm F1.4**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding**
- Funkcje: **AGC, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB)**
- Funkcje inteligentnej detekcji: **wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **DC 12 V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **do 256 GB**
- Interfejsy: **mikrofon**