

## BCS-L-EIP55VSR4-Ai1 Kamera IP 5Mpx, kopułkowa BCS Line

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1888.62 zł

**Cena brutto:** 2323.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kopułkowa kamera IP 5Mpx **BCS-L-EIP55VSR4-Ai1** BCS Line. Kamera z obiektywem typu MOTOZOOM z zakresem regulacji 2.7~13.5 mm. Urządzenie posiada funkcje WDR(120dB), która poprawia dynamikę kamery, wydobywając większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Dodatkowo funkcja cyfrowej redukcji szumów 3D DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szумы.

BCS-L-EIP55VSR4-Ai1 obsługuje również **inteligentne funkcje** (wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu) oraz ochronę perymetryczną i rozpoznawanie obiektów.

Budowa kamery pozwala na montaż na suficie i na ścianie. Szczelna obudowa IP67, stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. Posiada czytnik kart pamięci MicroSD o maksymalnej pojemności 256 GB dzięki, któremu jest możliwy zapis obrazu na karcie. Kamera w obudowie koloru białego z promiennikiem IR charakteryzującym się zasięgiem świecenia do 40 metrów.

### Właściwości kamery BCS-L-EIP55VSR4-Ai1:

- Typ urządzenia: **kamera IP, kopułkowa**
- Rozdzielczość: **5 Mpx (2960x1688)**
- Promiennik IR: **do 40 metrów**
- Obiektyw: **2.7~13.5 mm, MOTOZOOM**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding**
- Funkcje: **AGC, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB)**
- Funkcje inteligentnej detekcji: **wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **DC 12 V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **do 256 GB**
- Interfejsy: **mikrofon**

