

## **BCS-L-TIP58VSR6-AI1-G(2)** **Kamera IP 8MPx, tubowa BCS**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 2939.84 zł

**Cena brutto:** 3616.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

**BCS-L-TIP58VSR6-AI1-G(2)** kamera IP tubowa 8Mpx w obudowie tubowej. Kamera została wyposażona w zdalnie regulowany obiektyw typu MOTOZOOM. Obiektyw można regulować w zakresie od 2.7 do 12 mm uzyskując kąt widzenia H: 113°~47° V: 60°~26° D: 133°~53°. Wbudowany promiennikiem podczerwieni gwarantuje skuteczną pracę przy słabym oświetleniu otoczenia. Zasięg promiennika IR: **około 60 metrów**.

BCS-L-TIP58VSR6-AI1-G(2) posiada klasę szczelności obudowy IP67, co stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. Funkcja WDR(120dB) poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera obsługuje inteligentne funkcje, takie jak przekroczenie linii czy wtargnięcie w obszar, a ponadto posiada wbudowane gniazdo karty pamięci microSD 256GB.

### **Właściwości kamery BCS-L-TIP58VSR6-AI1-G(2) BCS Line:**

- Typ urządzenia: **kamera IP, tubowa**
- Rozdzielczość: **8 MPx (3840x2160)**
- Promiennik IR: **zasięg do 60 metrów**
- Obiektyw: **2.7~12 mm, MOTOZOOM**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Funkcje: **AGC, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR**
- Funkcje inteligentnej detekcji: **wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **DC12V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **gniazdo kart microSD (max. 256 GB)**
- Interfejsy: **alarm, audio, mikrofon**