

## BCS-L-TIP55VSR6-AI1 Kamera IP 5Mpx, tubowa BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1994.31 zł

**Cena brutto:** 2453.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**BCS-L-TIP55VSR6-AI1** Kamera IP 5Mpx z klasą szczelności IP67. Wysoka szczelność oznacza, że kamera jest odporna na trudne warunki atmosferyczne, a także na bezpośrednie działanie np. pyłu lub kurzu, a nawet strumienia wody z różnych kierunków. Wbudowane w urządzenie diody IR są w stanie doświetlić obserwowaną scenę na odległość do 60 metrów.

Kamera wyposażona została w zdalnie regulowany obiektyw 2.7~13.5mm tzw. motozoom. Zewnętrzny model IP BCS-L-TIP55VSR6-AI1 zawiera po jednym wejściu i wyjściu alarmowym oraz po jednym wejściu i wyjściu audio. Kamera z mikrofonem.

### Właściwości kamery BCS-L-TIP55VSR6-AI BCS Line:

- Typ urządzenia: **kamera IP, tubowa**
- Rozdzielczość: **5MPx (2960x1668)**
- Promiennik IR: **zasięg do 60 metrów**
- Obiektyw: **2.7~13.5 mm, motozoom**
- Kompresja: **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG / Ai Coding**
- Funkcje: **AWB, AGC, BLC, HLC, WDR (120dB)**
- Funkcje inteligentnej detekcji: **wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **DC12V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **gniazdo kart microSD (max. 256 GB)**
- Interfejsy: **mikrofon, alarm, audio**

### Funkcje inteligentne:

- Ai - Wbudowane funkcje inteligentne - Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

- Ai - Ochrona perymetryczna - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
- Ai - Rozpoznawanie obiektów - Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu
- Ai - SMD 4.0