

BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2) **Kamera IP 5Mpx, kopułkowa** **BCS**

Producent: BCS

Cena netto: 1638.21 zł

Cena brutto: 2015.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kopułkowa kamera IP **BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2)**. Urządzenie wyposażone **w obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm** (H: 98°, V: 71°). Wbudowany promiennik z dwoma diodami IR (zasięgiem do 30 metrów) gwarantuje dobrej jakości obraz nawet w zupełnej ciemności. Posiada technologię **NightColor**. Atutem kamery jest jej szczelna, metalowa obudowa, dzięki której urządzenie można montować na zewnątrz budynku. Metalowa obudowa z klasą IP67 chroni kamerę przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2) posiada szereg funkcji wpływających na jakość generowanego obrazu, m.in. redukcję szumów (3DNR) czy WDR(120dB) poprawiający dynamikę kamery wydobywając większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Typ urządzenia: kamera IP, kopułkowa.

Właściwości kamery BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2) BCS Line

- Rozdzielczość: **5MPx (2592x1944)**
- Promiennik IR + White Light: **zasięg do 30 metrów**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Kompresja: **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG / Ai Coding**
- Funkcje: **AWB, AGC, BLC, HLC, WDR (120dB)**
- Funkcje inteligentnej detekcji: **wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **DC12V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **gniazdo kart microSD (max. 256 GB)**
- Interfejsy: **mikrofon, głośnik, audio, alarm**

Funkcje inteligentne:

- Ai - Wbudowane funkcje inteligentne - Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
- Ai - Ochrona perymetryczna - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
- Ai - Rozpoznawanie obiektów - Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu
- Ai - SMD 4.0