

## Monitor serwisowy BCS-MS7.0LCD(2), tester

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 0.00 zł

**Cena brutto:** 0.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Monitor serwisowy **BCS-MS7.0LCD(2)**, tester. Urządzenie z ekranem dotykowym 7".

### Właściwości:

- Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200
- IPC Onvif test
- Obsługa i test kamer IPC
- Gigabit ethernet, dwa porty LAN RJ45
- Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS
- Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K
- Obsługa Wi-Fi, analizator sieci Wi-fi
- Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K
- Wyjście DC12V 3A, DC24V 2A, DC48V PoE
- USB DC5V/2A, wejście/wyjście audio
- Zainstalowane aplikacje BCS do kompleksowej obsługi i diagnostyki sieci i CCTV, kalkulatory CCTV, obsługa FTP
- Cyfrowy multimetr - V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność
- Miernik mocy optycznej OPM 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm
- Test TDR UTP/RJ45, PoE test, Audio test, PTZ control, test kalbri
- Wizualny lokalizator uszkodzeń światłowodu VFL10mW/650nm/10KM
- Wbudowana latarka
- Szukacz par przewodów w zestawie
- Karta microSD 8GB
- Zasilanie 12V DC
- Bateria 7.4V litowo-polimerowa o zwiększonej pojemności 7800mAh
- Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg
- Pokrywa osłaniająca ekran przed uszkodzeniami