

## ATPH-200 DG Bezprzewodowa czujka temperatury, ciśnienia i wilgotności Multi Sensor DG SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 350.00 zł

**Cena brutto:** 430.50 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Czujka temperatury, ciśnienia i wilgotności **ATPH-200 DG Multi Sensor DG SATEL**. Czujka bezprzewodowa, zasilana przy pomocy baterii. Przeznaczona jest do pracy w ramach systemu automatyki domowej **BE WAVE**.

### Właściwości czujnika Multi Sensor DG SATEL:

- Czujnik temperatury:
  - zakres pomiaru: -10°C...+55°C
  - dokładność pomiaru:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Czujnik ciśnienia atmosferycznego:
  - zakres pomiaru: 260...1260 hPa
  - dokładność pomiaru:  $\pm 0,1$  hPa
- Czujnik wilgotności powietrza:
  - zakres pomiaru: 0%RH...100%RH
  - dokładność pomiaru:  $\pm 1,5\%$ RH
- Wskaźnik LED
- Nadzór czujnika
- Kontrola stanu baterii
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża

### Parametry techniczne ATPH-200 DG SATEL:

Symbol / Producent	ATPH-200 DG / Multi Sensor DG SATEL
Typ urządzenia	Bezprzewodowa czujka temperatury, ciśnienia i wilgotności
System	BE WAVE
Pasma częstotliwości pracy	860 MHz ~ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej	do 600 metrów
Baterie	CR123A 3V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 5 lat

Pobór mocy w stanie gotowości	48 $\mu$ A
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Pomiar temperatury w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	$\pm$ 0,2°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury	0,1°C
Pomiar ciśnienia w zakresie	260...1260 hPa
Dokładność pomiaru ciśnienia	$\pm$ 0,1 hPa
Rozdzielczość pomiaru ciśnienia	0,1 hPa
Pomiar wilgotności w zakresie	0%RH...100%RH
Dokładność pomiaru wilgotności	$\pm$ 1,5%RH
Rozdzielczość pomiaru wilgotności	0,1%RH
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5 II	
Zakres temperatur pracy	-10°C...+50°C
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Wymiary	47x47x22 mm
Masa	41 g