

## **SD-3001 R Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SATEL**

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 182.93 zł

**Cena brutto:** 225.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny **SD-3001 R SATEL** wyposażony w superjasne diody LED. W sytuacji alarmowej sygnalizuje dźwiękiem o natężeniu 120dB. Wewnątrz sygnalizatora można zamontować akumulator 1,3Ah 12V, który pełniłby funkcję zapasowego źródła zasilania. Impregnowany układ elektroniki jest odporny na wpływ warunków środowiskowych. Urządzenie posiada zabezpieczenie sabotażowe reagujące na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany.

### **Sygnalizator zewnętrzny SD-3001 R SATEL**

- współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego
- sygnalizacja akustyczna - przetwornik magnetodynamiczny
- sygnalizacja optyczna - superjasne diody LED
- 2 wejścia sterujące - możliwość wyboru sposobu sterowania
- możliwość wyboru sygnału alarmowego - 4 sygnały akustyczne
- obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN
- zabezpieczenie antysabotażowe
  - przed oderwaniem od podłoża
  - przed otwarciem
- osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej
- impregnowane układy elektroniczne
- opcjonalny hermetyczny mikroprzełącznik kontaktronowy
- własne zasilanie - miejsce na akumulator 12V 1,3 Ah
- dostępny w kolorze:
  - **czerwonym SD-3001 R**
  - niebieskim SD-3001 BL

- pomarańczowym SD-3001 O

## **Dane techniczne sygnalizatora**

- Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ): 12 V DC
- Wymiary obudowy: 300 x 195 x 97 mm
- Klasa środowiskowa: III
- Zakres temperatur pracy:  $-35^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- Maksymalny pobór prądu: 1700 mA
- Masa: 1210 g
- Natężenie dźwięku: 120 dB