

SPL-2030 R Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 111.79 zł

Cena brutto: 137.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

SD-2030 R SATEL jest to zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny. Urządzenie wyposażono w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. W sytuacji alarmowej sygnalizuje dźwiękiem o natężeniu 120dB (do wyboru trzy rodzaje modulacji sygnału).

Impregnowany układ elektroniki jest odporny na wpływ warunków środowiskowych. Urządzenie posiada zabezpieczenie sabotażowe reagujące na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany. Model SPL-2030 R może być dodatkowo wyposażony w czujnik SPL-TO chroniący przed wygłuszeniem sygnalizatora poprzez zalanie przetwornika piezoelektrycznego pianką montażową.

Sygnalizator zewnętrzny SPL-2030 R SATEL

- współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego
- sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna - żarówka 5W/12V
- 2 wejścia sterujące
 - możliwość wyboru sposobu sterowania
- możliwość wyboru sygnału alarmowego
 - 3 sygnały akustyczne
- obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN
- zabezpieczenie antysabotażowe
 - przed otwarciem
 - przed oderwaniem od podłoża
- miejsce na osłonę wewnętrzną z blachy ocynkowanej
- impregnowane układy elektroniczne

- dostępne kolory:
 - **czerwony SPL-2030 R**
 - niebieski SPL-2030 BL
 - pomarańczowy SPL-2030 O

Dane techniczne

- Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$): 12 V DC
- Wymiary obudowy: 298 x 197 x 90 mm
- Klasa środowiskowa: III
- Zakres temperatur pracy: $-35^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- Natężenie dźwięku: 120 dB
- Masa: 725 g
- Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej: 250 mA
- Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej: 35 mA