

LX-402 Pasywna czujka podczerwieni, zewnętrzna, zasięg 12x15m OPTEX

Producent: Optex

Cena netto: 333.33 zł

Cena brutto: 410.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Optex LX-402 to pasywna czujka podczerwieni z zastosowaniem na zewnątrz obiektu. Wyposażona jest w szeroki **120-stopniowy** kąt detekcji i zapewnia ochronę w polu **12 x 15 metrów**. Urządzenie charakteryzuje się solidną, wodoszczelną obudową oraz posiada zaawansowane cechy regulacji czułości i zakresu detekcji, a także wbudowany czujnik światła umożliwiający pracę zarówno w trybie dziennym jak i nocnym.

LX 402 Optex jest wysoce uniwersalna. Specjalne lustro umożliwia ustawienie charakterystyki urządzenia na tryb **Pet Alley**, a odporność czujki na zakłócenia spowodowane silnymi źródłami światła zapewnia **podwójny filtr światła białego**.

CHARAKTERYSTYKA CZUJKI ZEWNĘTRZNEJ LX 402 OPTEX:

- **3-stopniowa regulacja poziomu czułości**
- **Możliwość wyboru trybu detekcji - *Pet-Alley* lub *Multi-Level***
- Opatentowany filtr światła białego
- **Wybór ilości impulsów** (test lub 2 impulsy)
- Tryb pracy DZIEŃ/NOC
- **Naklejki umożliwiające wyłączenie poszczególnych stref detekcji**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PASYWNEJ CZUJKI LX-402 OPTEX:

- Metoda detekcji: pasywna detekcja podczerwieni
- **Zasięg detekcji: 12 x 15 m, kąt 120°**

- **Strefy detekcji:**
 - **Multi-Level: 40 stref**
 - **Pet-Alley: 18 stref**
- Wykrywana prędkość ruchu: 0.3 - 1.0 m/s
- Czulość: możliwość wyboru 3 opcji (*Wysoka/Średnia/Niska*)
- **Ilość impulsów: 2 lub 1 (TEST)**
- Czas trwania alarmu: 2 sekundy
- Wyjście alarmowe: wybór N.O. lub N.C. 28 V=, 0.2 A (max.)
- Styk sabotażowy: typ N.C., otwarty po zdjęciu obudowy
- Czas testu: około 60 sekund
- Dioda LED: świeci podczas detekcji
- Wilgotność: max. 95 %
- Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
- Waga: 170 g
- Wymiary: 141 x 74.8 x 53.5 [mm]
- Zasilanie: 10.8 - 13.2 V
- Montaż: ściana
- Wysokość montażu:
 - Multi-Level: 2.5 m (max.)
 - Pet-Alley: 1.2 - 1.5 m
- **Klasa ochrony obudowy: IP54**