

## DK-22.A Czujka tlenku węgla Gazex

**Producent:** Gazex

**Cena netto:** 179.00 zł

**Cena brutto:** 220.17 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Czujnik **DK-22.A Gazex** przeznaczony do ciągłej kontroli obecności **tlenku węgla (czadu)** w pomieszczeniach zagrożonych emisją tego gazu. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu. Po przekroczeniu określonej wartości CO i czasu ekspozycji włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora.

Alarm załączony jest przy stężeniu przekraczającym:

- 0,005% CO po czasie ekspozycji ponad 60 min.
- lub przy stężeniu 0,01% po czasie 10 min.
- lub przy stężeniu 0,03% w ciągu 3 min. (zgodnie z europejską normą PN-EN 50291)

### Zastosowanie:

- Kuchnie i łazienki wyposażone w gazowe podgrzewacze wody
- Domowe KOTŁOWNIE z piecami opalanymi węglem lub koksem
- Pomieszczenia z kominkiem
- Garaże oraz pomieszczenia bezpośrednio do nich przyległe
- Pomieszczenia ogrzewane ciepłym powietrzem

### Parametry techniczne detektora DK-22 Gazex:

	<b>DK-22.A Gazex</b>
<b>Typ urządzenia</b>	<b>autonomiczny detektor tlenku węgla (czadu)</b>
Rodzaj sensora gazu	półprzewodnikowy, wymienny z modułem sensorycznym (wbudowana historia alarmów i czasu pracy), przewidywany czas życia w czystym powietrzu ok. 15 lat
Parametry zasilania	<ul style="list-style-type: none"><li>• U: 12V DC</li><li>• Pmax: 2,1 W</li></ul>
Wykrywane gazy	<b>tlenek węgla (CO)</b>

Czynniki zakłócające	wodór, alkohol (duże stężenie), inne węglowodory, chlor, znaczny niedobór tlenu (<19% obj.), duży gwałtowny wzrost wilgotności
Temperatura pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zalecana: 0°C ~ +40°C</li> <li>• dopuszczalna okresowo (&lt;1h/24h): -15°C ~ +50°C</li> </ul>
Wilgotność powietrza	zalecana: od 30% do 90% (względna)
Próg alarmowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 ppm CO - Alarm w ciągu 60-90 minut</li> <li>• 100 ppm CO - Alarm w ciągu 10-40 minut</li> <li>• 300 ppm CO - Alarm przed upływem 3 minut</li> </ul>
Sygnalizacja optyczna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lampka ZASILANIE/AWARIA - zielona (stan normalny) lub żółta (stan awaryjny)</li> <li>• lampka ALARM - czerwona (stan alarmowy)</li> </ul>
Sygnalizacja akustyczna	wewnętrzna syrenka, natężenie 85dB / 1m, ton pulsujący
Wyjścia alarmowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Syrena" <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ napięcie U: 9V, I: 50mA</li> <li>◦ do podłączenia zew. syreny DK-S3 lub lampy Dk-L2</li> </ul> </li> <li>• "WYJŚCIE STYKOWE" (przełącznikowe) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Umax: 250V~ lub Umax: 24V Imax: 4A (przy obc. rezystancyjnym) lub Imax: 0,6A (przy obc. indukcyjnym-światłówki)</li> </ul> </li> </ul>
Wymiary	140x85x55 mm
Waga	0,4 kg
Obudowa	ABS, IPX1D, mocowanie 1-punktowe