

# Obudowy PTZ

								
		SHP-4300H	SCX-DF300W	STH-380(N)PO	STH-370(N)PO/(N)PI	STH-360(N)PO	STH-370(N)PE	STB-370(N)PC
Temperatura robocza		Od -50°C do +50°C	Od -10°C do +50°C	Od -40°C do +50°C	Od -20°C do +50°C	Od -20°C do +50°C	Od -10°C do +50°C	Od -10°C do +50°C
Wilgotność robocza		0–90% wilgotności wzgl.	0–90% wilgotności wzgl.	0–90% wilgotności wzgl.	0–90% wilgotności wzgl.	0–90% wilgotności wzgl.	0–90% wilgotności wzgl.	0–90% wilgotności wzgl.
Materiały	Korpus	Aluminium + poliwęglan	Poliwęglan + SECC	ALDC12	ALDC12	ALDC12	EGI 1.2T/ABS	PC + ABS
	Bańka	Poliwęglan	Poliwęglan	Poliwęglan	Poliwęglan	Poliwęglan	Nie dot.	Nie dot.
Stopień ochrony kamery		IP66	Nie dot.	IP67	IP67	IP66	Nie dot.	Nie dot.
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Zewnętrzny	Ø228 x 256 mm	Ø257 x 248 mm	Ø253,5 x 285,8 mm	Ø253,5 x 285,8 mm	Ø253,5 x 285,8 mm	Ø244 x 295,4 mm	Ø164 x 41 mm
	Wewnętrzna	Ø195 x 230 (130 na obudowie) mm	Ø186 x 242 (145 na obudowie) mm	Ø206,15 x 168,4 mm	Ø206,15 x 168,4 mm	Ø200 x 167,5 mm	Ø188 x 183 mm	
Waga		2,5 kg	702 g	3,2 kg	3,2 kg	2,08 kg	740 g	1,3 kg
Napięcie zasilania		24V AC	Nie dot.	24V AC	24V AC	24V AC	Nie dot.	Nie dot.
Pobór mocy		Maks. 47 W	Nie dot.	Maks. 49 W	Maks. 34 W (STH-370PO)	Maks. 34 W	Nie dot.	Nie dot.
Kolor		Jasnoszary	Biały	Srebrny	Srebrny	Srebrny	Kość stoniowa	Srebrny
Odpowiedni model		SCP-3430/2430 SCP-3250/2250	SCP-3430/2430 SCP-3250/2250	SNP-3370/3301	SNP-3370/3301	SNP-3370/3301	SNP-3370/3301	SNP-3370/3301

## Wymiary

Jednostka : mm

