

BCS-IPC-HFW3110

1,3 MP CCD HD Wodoodporna kamera z promiennikiem IR



BCS-IPC-HFW3110P: 1,3 MP CCD, Max 12kl/s przy 1,3MP i 25kl/s przy 720P, obiektyw 8~20mm, IR LED, IP66

Funkcje

- Przetwornik 1/3" 1.3 Mp SONY progressive scan CCD
- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 12kl/s przy 1,3M (1280x960) i 25kl/s przy rozdzielczości 720P
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany obiektyw 8~20mm/F1.6 CS Auto Iris
- Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED zasięg (do 50 metrów)
- Wejście alarmowe I/O
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 32GB
- Zasilanie DC12V(AC24V opcja)
- Standard IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

BCS-IPC-HFW3110**Specyfikacja**

Model	BCS-IPC-HFW3110
Informacje ogólne	
Procesor	TI DaVinci Seria DSP
System operacyjny	LINUX
Możliwości	Równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i sterowanie
Interfejs Uzytk.	WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR
Kamera	
Przetwornik	1/3" 1.3 Mp SONY progressive scan CCD
Rozdzielczość	1280(H)×960(V)
Elektryczna Przystłona	Auto/Ręczna, 1/25~1/10000s
Min. Oświetlenie	0.2LUX/F1.6(Kolor), 0LUX/F1.6(B/W, IR włączony)
Współczynnik S/N	>50dB
Kontrola Wzmocnienia	Auto/Ręczna
Balans Bieli	Auto/Ręczna
Dzien/Noc	ICR
Obiektyw	zamontowany, Auto Iris, 8~20mm/F1.6
Video	
Kompresja Video	H.264 / MJPEG
Rozdzielczości	1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480)
Prędkość kodowania	Główny strumień: 1.3M(1~12kl/s), /720P/D1/CIF/VGA(1~25kl/s)
	Pomocniczy strumień: D1/CIF (1~25kl/s)
Przepływność	160K~8Mb/s
Stopklatka	przechwytywanie 1 kl/s JPEG
Format Video	PAL
Wyjście Video	1 kanał BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
Audio	
Kompresja Audio	G.711a / G.711u / PCM
Przepływowość	128kb/s / 64kb/s / 10.2kb/s
Wejście	1 kanał, RCA
Wyjście	1 kanał, RCA
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	HTTP,TCP/IP,ARP,IGMP ,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,UPNP,NTP,Bonjour,SNMP
Operacje zdalne	Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia Systemowe, Pobieranie plików, Dostęp do logów, Utrzymanie i Aktualizacja
Interfejsy	
Czytnik kart SD	Max 32GB Micro SD, nagrywanie lokalne
Alarm	2 Wejścia / 1 Wyjście

BCS-IPC-HFW3110

Środowiskowe	
Zasilanie	DC12V(AC24V opcja)
Max.	<15W
Zasięg IR LED	Do 50 metrów
Stopień ochrony	IP66
Środowisko pracy	-10°C~+60°C, Wilgotność:10%~90%
Wymiary	288.3mm×118.3mm×101mm
Waga	2.5Kg

Wymiary (mm)