





Charakterystyka

- Monitor głośnomówiący, obudowa w kolorze czarnym
- Dotykowy ekran pojemnościowy 7", rozdzielczość 800 x 480
- Obsługa – graficzny interfejs i 5 dodatkowych przycisków szybkiego dostępu, wskaźniki informacyjne LED
- Płynna regulacja głośności rozmowy i sygnału wywołania
- Regulacja czasu rozmowy, wywołania oraz nagrania video
- Regulacja czasu podglądu kamery do 300 sekund
- Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)
- Możliwość rozbudowy do 6 monitorów w tym samym lokalu dla budownictwa jednorodzinnego
- Możliwość podłączenia do 32 kamer IP BCS LINE
- Obsługa 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
- Funkcja interkomu - wszystkie monitory w tym samym budynku
- Historia połączeń oraz wbudowana lista kontaktów
- Zapis i odtwarzanie wiadomości audio-video, nagrywanych przez panel zewnętrzny w przypadku nieodebrania połączenia
- Automatyczny zapis zdjęć osoby dzwoniącej
- Przechwytywanie zdjęć i video z kamer paneli zewnętrznych
- Programowalna funkcja DND (Nie Przeszkadzać) oraz Czyszczenie
- Wbudowana karta pamięci micro SD 4GB
- Zasilanie POE (Switch BCS-SP06) lub lokalne 12VDC
- Wejście Ethernet auto 10/100 Mbps, protokół TCP/IP
- Montaż natynkowy

Specyfikacja Techniczna



Model		BCS-MON7000B
System	Procesor / OS	Wbudowany / LINUX
	Karta pamięci	Micro SD 4GB
Video	Kompresja	H.264
	Rozdzielczość	800x480
Audio	Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon / wbudowany głośnik
	Regulacja audio	Płynna regulacja głośności rozmowy i dzwonka
	Tryb pracy	Głośnomówiący
Sieć	Protokół / sieć	TCP/IP / Ethernet 10/100 Mbps auto (UTP Cat5e)
Funkcje	Funkcja Alarm	8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
	Interkom	Monitory w tym samym budynku
	Zrób Zdjęcie	Automatyczny zapis zdjęcia osoby dzwoniącej
	Spis połączeń	Wbudowana historia połączeń
	Spis połączeń	Umożliwia zarządzanie listą kontaktów
	Nagrania AV	Zapis wiadomości AV nagrywanych przez gości
	CCTV IP	Obsługa 32 kamer IP BCS LINE
	Łatwa rozbudowa	Możliwość podłączenia 20 paneli zewnętrznych
	Zapis zdjęć i video	Przechwytywanie zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych i zapis na karcie pamięci
	Funkcje dodatkowe	Funkcja DND, Czyszczenie, regulacja czasu rozmowy, wywołania, nagrania video
Obsługa	Ekran	Dotykowy, pojemnościowy, przekątna 7"
	Przyciski	5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu
	Diagnostyka	Wskaźniki informacyjne LED + ikony na ekranie
Ogólne	Zasilanie	10~15 VDC lub PoE -wymagany switch BCS-SP06
	Pobór prądu	Czuwanie max 1.5W, praca max 7W
	Środowisko pracy	-10°C ~ +60°C, 10~90% RH
	Wymiary	221.2 x 154.3 x 25.5 mm (Szer x Wys x Gł)
	Waga / montaż	0.8 kg / natynkowy