

CDV-70K(DC) WHITE MONITOR 7" Z DOŚWIETLENIEM LED, 16-28V DC

Kod produktu: **CDV-70K(DC) WHITE**

Monitor kolorowy z serii "Blue Crystal" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC



OPIS

CDV-70K to nowy model wyprodukowany na 45-lecie firmy COMMAX. Monitor przeznaczony jest do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC, DRC-nUC. Dodatkowo gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu).



CECHY/FUNKCJE

monitor kolorowy
 wyświetlacz 7" Color TFT-LCD
 podświetlenie wyświetlacza diodami LED
 standard sygnału video PAL, NTSC
 obsługuje dwa wejście
 możliwość podłączenia dodatkowego monitora
 współpraca z unifonami DP-4VHP
 paging pomiędzy stacjami (monitor-unifon)
 instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacji
 współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
 zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [RF-2A](#) - brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Ilość obsługiwanych wejść	2 (możliwość rozszerzenia obsługi wejść poprzez moduł MD-KAM2, MD-KAM4)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Słuchawkowy
Standard sygnału video	PAL / NTSC (automatyczna detekcja)
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - brak w zestawie)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	23 / 5,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	311 x 168 x 32(50.3) mm

