




# VAHR-16HD

## Cyfrowy rejestrator hybrydowy - CCTV / AHD / IP



### Właściwości

- Zapis 16 kanałów i jednoczesny odczyt do 8 kanałów AHD-H w rozdzielczości do 1080p (Full-HD) z prędkością 15kl/s
- Obsługa nawet do 20 kamer sieciowych IP
- Podwójny strumień kompresji video H.264
- Praca hybrydowa z kamerami CCTV, AHD-H / AHD-M / AHD-L oraz IP (max 2Mpix)
- 16 wejść, 1 wyjście audio
- Wyjścia wideo VGA i HDMI
- Wejścia dla dysków twardych 4 SATA, 2 wejścia USB 2.0
- Obsługuje serwis chmury – proste podłączenie przez Internet
- Współpraca z przeglądarkami Internetowymi, oprogramowaniem CMS oraz smartfonami


**Specyfikacja**

<b>Model</b>	VAHR-16HD
<b>System</b>	
<b>Procesor</b>	Wbudowany wydany procesor
<b>System operacyjny</b>	Wbudowany LINUX
<b>Video i Audio</b>	
<b>Wejścia Video</b>	16 kanałów BNC (AHD)
<b>Wejścia Audio</b>	16 kanałów RCA
<b>Wyjścia Audio</b>	1 kanał RCA
<b>Interkom</b>	Brak
<b>Monitor</b>	
<b>Wyjścia Video</b>	1*HDMI, 1*VGA
<b>Podział obrazów</b>	1/4, 1/8, 1/9, 1/16
<b>Rozdzielczość</b>	1920x1080
<b>Zapis</b>	
<b>Kompresja Video/Audio</b>	H.264 / G.711
<b>Rozdzielczość</b>	Maks. 1080P (1920*1080)
<b>Prędkość zapisu</b>	16 kanałów do 1080P, 15kl/s na każdy kanał
<b>Zapis video</b>	Manualny / Alarm / Detekcja ruchu / Harmonogram
<b>Detekcja ruchu</b>	Strefy detekcji:192(16*12)
<b>Zrzut zdjęć</b>	Brak
<b>Odtwarzanie/Backup</b>	
<b>Odtwarzanie</b>	Jednocześnie 8 kanałów maks. 1080P 15 kl/s
<b>Backup</b>	Sieć lub USB 2.0
<b>Sieć</b>	
<b>Karta sieciowa</b>	RJ45 10M/100M
<b>Funkcje sieciowe</b>	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP
<b>Zdalny podgląd</b>	Przeglądarka Internetowa, program CMS, Smartfony z Android lub iPhone
<b>Dysk twardy</b>	
<b>Interfejs dysku</b>	4xSATA do 4TB
<b>Złącza dodatkowe</b>	
<b>Wejścia Alarmowe</b>	16
<b>Wyjścia Alarmowe</b>	4
<b>Sterowanie PTZ</b>	RS485 z wieloma protokołami
<b>Porty USB</b>	2 porty (myszka, pamięć USB, itp.)
<b>Ogólne</b>	
<b>Zasilacz</b>	DC12V, 6A
<b>Pobór prądu</b>	<10W (bez dysku)
<b>Temperatura pracy</b>	0°C- +55°C, wilgotność 10%-90%
<b>Wymiary (dł*szer*wys)</b>	430(W)x350(D)x70(H)

**VIDICON®**  
 COMFORT & SECURITY

 ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa  
 tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30  
 vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

 ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław  
 tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52  
 wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

**Dystrybutor**