

ZESTAWY CZTEROKANAŁOWE - NOWE

FUNKCJE	U4HS	U4HSL
LICZBA PRZEKAŹNIKÓW	4	4
TRYBY PRACY KANAŁÓW	3	3
MAX.ZASIĘG (T.OTWARTY)	150	200
WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE	NCO	NCO
SYGNALIZACJA LED	TAK	TAK
WYJŚCIE S	1A/60V	1A/60V
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY (MHz)	434	434
RODZAJ RADIA	SH	SH
TAMPER	TAK	TAK
ILOŚĆ PIL. W ZESTAWIE	1	1
ILOŚĆ PRZYCISKÓW W PILOCIE	4	4
PAMIĘĆ ODBIORNIKA	112 (B)	112 (B)
BATERIA W PILOCIE	12V	9V
ZASILANIE ODBIORNIKA	10-15VDC (C)	10-15VDC (C)
POBÓR PRĄDU (STAN SPOCZYNKU)	20..120mA	20..120mA
OBCIĄŻALNOŚĆ WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH	1A, 125VAC/30VDC	0,5A/125VAC 1A/30VDC
ROZMIARY	28/63/96	28/63/96
TEMPERATURA PRACY	-20 to + 55°	-20 to + 55°