

Procedura konfiguracji centrali WP8010 do połączenia z aplikacją DSC WP

Ustawienia w centrali WP8010 (dla połączeń GPRS)

1. Wejść do MENU INSTALATORA (kod fabryczny instalatora 9999)
2. Przejść do menu 04. KOMUNIKACJA (wybór potwierdzić przyciskiem OK.)
3. Wybrać opcję „2: GSM/GPRS/SMS”
4. Przejść do opcji „RAPORTY GPRS” (wybór potwierdzić przyciskiem OK) następnie wybrać opcję „WŁĄCZONE”
5. Przejść do opcji „GPRS APN” wcisnąć OK i zaprogramować APN operatora karty włożonej do nadajnika (w większości przypadków „internet”).
6. Wyjść do „2: GSM/GPRS/SMS” i kursorem przejść do „3: MONITORING” <OK>
7. Wybrać opcję „RAPORT ZDARZEŃ” <OK> i wybrać ustawienie „WS * Backup” <OK>
8. Przejść do opcji „1 TOR KOM.” <OK> i wybrać ustawienie „GPRS/GSM” <OK>
9. Przejść do opcji „ADRES IP ODB. 1 IP” i wprowadzić: 052.058.061.098 <OK>
10. Wyjść do opcji „3: MONITORING” i przejść do „6: UP/DOWNLOAD” <OK>
11. Przejść do opcji „GPRS ZDALNY DOSTĘP” <OK>
12. Wybrać „NR TEL.MOD.GPRS” <OK> i wprowadzić numer karty SIM znajdującą się w nadajniku GSM-350. Nacisnąć <OK>
13. Wyjść z trybu instalatora

Ustawienia aplikacji DSC WP

1. W aplikacji DSC WP po jej otwarciu , należy podać następujące dane:
 - a) Adres serwera: dsc.tycomonitor.com
 - b) ID centrali – indywidualny numer ID centrali alarmowej (6-znakowy) umieszczony na naklejce z tyłu urządzenia oraz dostępny w MENU INSTALATORA > 10: NUMER SERYJNY > ID CENTR. XXXXXX.
2. Po akceptacji warunków oraz naciśnięciu przycisku DALEJ należy podać kod użytkownika. W przypadku central łączących się z serwerem za pomocą modułu GPRS, aplikacja wyśle automatycznie wiadomość SMS pobudzającą centralę alarmową (Android) bądź poprosi użytkownika o ręczne wysłanie SMS wzbudzającego centralę (IOS). W przypadku połączenia IP, aplikacja połączy się z centralą alarmową automatycznie.