

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM-4

NAZWA OBIEKTU

UŻYTKOWNIK

NUMER TELEFONU

PIN PUK

ADRES

UWAGI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FUNKCJE TRYBU SERWISOWEGO

Funkcje zostały zamieszczone według kolejności umieszczenia w menu trybu serwisowego.

Sposób wywołania trybu serwisowego, jak również wprowadzanie i zmiany danych w funkcjach serwisowych zostały opisane w instrukcji obsługi modułu komunikacyjnego GSM-4.

Całkowite skasowanie treści hasła sterującego lub numeru telefonu realizuje się podobnie jak przywrócenie standardowej treści komunikatu SMS poprzez jednoczesne przyciśnięcie i przytrzymanie klawiszy CHANGE i NEXT.

Wartości ustawione fabrycznie oraz po wywołaniu funkcji „Skasuj wszystko” zostały wpisane małą czcionką w prawym dolnym rogu pola przeznaczonego na zapis danych. Opcje ustawione (zaznaczone) fabrycznie, wskazane na wyświetlaczu znakiem **I** zostały wskazane w tabeli małymi znakami „x”. Treści standardowych komunikatów SMS zamieszczono obok pola przeznaczonego na wpisanie własnej treści wysyłanego komunikatu.

Początek nr tel. 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Początek nr tel. 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Początek nr tel. 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Początek nr tel. 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Początek nr tel. 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

POWIADAMIANIE:

Nr tel. do pow. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nr tel. do pow. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nr tel. do pow. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nr tel. do pow. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

	Komunikat x2 dzwoń dwa razy	Ilość prób przekazania inf. CLIP	Potwierdzenie inf. CLIP	SMS, gdy nieudane pow. CLIP (brak potwierdzenia)
Nr tel. do pow. 1		3	x	
Nr tel. do pow. 2		3	x	
Nr tel. do pow. 3		3	x	
Nr tel. do pow. 4		3	x	

zaznacz/odznacz wybrane

x, 3 – ustawienie fabryczne

SMS narusz. IN1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fabrycznie: Naruszenie wejścia 1

SMS narusz. IN2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fabrycznie: Naruszenie wejścia 2

SMS narusz. IN3

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

	Tel. 1	Tel. 2	Tel. 3	Tel. 4
IN 1 → Telefon.				
IN 2 → Telefon.				
IN 3 → Telefon.				
IN 4 → Telefon.				
Aw.l. → Tel.				
KN.IN1 → Tel.				
KN.IN2 → Tel.				
KN.IN3 → Tel.				
KN.IN4 → Tel.				
Powr.l. → Tel.				
Tr.Tst. → Tel.				

programować: v – powiadamianie głosowe s – wysłanie wiadomości SMS
 c – powiadomienie typu CLIP [brak] – pomiń numer przy powiadamianiu

CLIP → Tel.

programować: v – powiadamianie głosowe s – wysłanie wiadomości SMS
 c – powiadomienie typu CLIP [brak] – pomiń numer przy powiadamianiu

Okres tr. test. | | d | | g | | m

maksymalnie: 31 dni 23 godziny 59 minut, fabrycznie: 00d00g00m

Losowy 1. okres zaznacz/odznacz **T**

OPCJE POWIADAMIANIA:

Priorytet pow.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dźwięki powiad.	<input type="checkbox"/>

zaznacz/odznacz wybrane **T**

x – ustawienie fabryczne

STEROWANIE Z TELEFONÓW

Ster. z tel. pow. zaznacz/odznacz **T**

Ster. z tel. doz. zaznacz/odznacz **T**

STEROWANIE SMS:

SMS zablok.IN1 | | | | | | |

SMS zablok.IN2 | | | | | | |

SMS zablok.IN3 | | | | | | |

SMS zablok.IN4 | | | | | | |

SMS zablok. wsz.	_ _ _ _ _ _ _
SMS odblok.IN1	_ _ _ _ _ _ _
SMS odblok.IN2	_ _ _ _ _ _ _
SMS odblok.IN3	_ _ _ _ _ _ _
SMS odblok.IN4	_ _ _ _ _ _ _
SMS odblok.wsz.	_ _ _ _ _ _ _
SMS załącz. OT1	_ _ _ _ _ _ _
SMS załącz. OT2	_ _ _ _ _ _ _
SMS załącz. OT3	_ _ _ _ _ _ _
SMS wyłącz. OT1	_ _ _ _ _ _ _
SMS wyłącz. OT2	_ _ _ _ _ _ _
SMS wyłącz. OT3	_ _ _ _ _ _ _
SMS przeł. OT1	_ _ _ _ _ _ _
SMS przeł. OT2	_ _ _ _ _ _ _
SMS przeł. OT3	_ _ _ _ _ _ _
SMS wył. OT123	_ _ _ _ _ _ _
SMS zał. OT123	_ _ _ _ _ _ _
SMS spraw.We/Wy	_ _ _ _ _ _ _
SMS „serwis”	_ _ _ _ _ _ _
SMS „użytkown.”	_ _ _ _ _ _ _
SMS format mod.	_ _ _ _ _ _ _
SMS okr.tr.tst.	_ _ _ _ _ _ _
SMS zmień tel.1	_ _ _ _ _ _ _
SMS zmień tel.2	_ _ _ _ _ _ _
SMS zmień tel.3	_ _ _ _ _ _ _
SMS zmień tel.4	_ _ _ _ _ _ _
SMS restart	_ _ _ _ _ _ _

SMS kodów USSD

--	--	--	--	--	--	--

Przełącz nieznaną SMS:

na nr tel. 1 powiad.

<input checked="" type="checkbox"/>	zaznacz/odznacz 1
-------------------------------------	-------------------

na nr tel. 2 powiad.

<input checked="" type="checkbox"/>	zaznacz/odznacz 2
-------------------------------------	-------------------

na nr tel. 3 powiad.

<input checked="" type="checkbox"/>	zaznacz/odznacz 3
-------------------------------------	-------------------

na nr tel. 4 powiad.

<input checked="" type="checkbox"/>	zaznacz/odznacz 4
-------------------------------------	-------------------

na nr potwierdzania sterowania

<input checked="" type="checkbox"/>	zaznacz/odznacz 1
-------------------------------------	-------------------

STEROWANIE DTMF:

DTMF zablok.IN1

--	--	--	--	--

DTMF zablok.IN2

--	--	--	--	--

DTMF zablok.IN3

--	--	--	--	--

DTMF zablok.IN4

--	--	--	--	--

DTMF zablok.wsz

--	--	--	--	--

DTMF odblok.IN1

--	--	--	--	--

DTMF odblok.IN2

--	--	--	--	--

DTMF odblok.IN3

--	--	--	--	--

DTMF odblok.IN4

--	--	--	--	--

DTMF odblok.wsz

--	--	--	--	--

DTMF sprawdź.We

--	--	--	--	--

DTMF załącz.OT1

--	--	--	--	--

DTMF załącz.OT2

--	--	--	--	--

DTMF załącz.OT3

--	--	--	--	--

DTMF wyłącz.OT1

--	--	--	--	--

DTMF wyłącz.OT2

--	--	--	--	--

DTMF wyłącz.OT3

--	--	--	--	--

DTMF przeł. OT1

--	--	--	--	--

DTMF przeł. OT2

--	--	--	--	--

DTMF przeł. OT3

--	--	--	--	--

OPCJE GSMKod PIN **Pasma GSM**

850 MHz	<input type="checkbox"/>
900 MHz	<input type="checkbox"/>
1800 MHz	<input type="checkbox"/>
1900 MHz	<input type="checkbox"/>

zaznacz/odznacz Nr stacji pager Nr stacji CA-64 Nr centrum SMS Nr centrum SMS międzynarodowy zaznacz/odznacz Nr potw. SMS Prefiks do SMS **Podświetlenie**

brak	<input checked="" type="checkbox"/>
auto	<input type="checkbox"/>
stałe	<input type="checkbox"/>

Ustawienia GPRSGPRS zaznacz/odznacz APN Użytkownik Hasło DNS Tst.poł.INTEGRA zaznacz/odznacz Prior. monit.RS zaznacz/odznacz Adres stacji 1 Port stacji 1 Klucz stacji 1 Klucz GPRS 1 Id.sys.do st.1 Adres stacji 2 Port stacji 2

04	2400 V.22bis	
05	2400 V.26ter	
06	4800 V.32	
07	9600 V.32	
12	9600 V.34	
14	14400 V.34	
65	300 V.110	
66	1200 V.110/X.31	
68	2400 V.110/X.31	
70	4800 V.110/X.31	
71	9600 V.110/X.31	
75	14400 V.110/X.31	

Ident. GSM-4

--	--	--	--	--	--	--

domyślnie: AAAAAA

Dźwięk po SMS
 zaznacz/odznacz
Prędkość RS

4800 bps	<input type="checkbox"/>
9600 bps	<input type="checkbox"/>
19200 bps	<input checked="" type="checkbox"/> x

Test BTS**Skasuj wszystko**

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLSKA

tel. 58 320 94 00; serwis 58 320 94 30
dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl