

Wideomonitor KW-S701C KENWEI



KW-S700C silver

Wideomonitory KW-S700C, KW-S701C

monitor glosnomowiaczy KW-S701C lub sluchawkowy KW-S700C
 kolorowy wyswietlacz-7" TFT-LCD, klawiatura dotykowa
 funkcja monitoringu obsluga do 4 kamer CCTV
 obsluga do 2 wejsc z rozmowa i kontrola dostepu
 mozliwosc podlaczenia 3 dodatkowych monitorow lub unifonow
 menu ekranowe w jezyku polskim (pelna regulacja obrazu i dzwieku)
 zdalne sterowanie brama automatyczna (z uzyciem KW-EX1)
 funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrebie jednego uzytkownika
 przycisk funkcji dodatkowych do sterowania np. brama automatyczna
 lub oswietleniem (opcja)
 wyjscie do podlaczenia telewizora
 trwala obudowa ze stopu aluminium w kolorze silver lub blackberry
 zasilanie 13,5V DC, dolaczony zasilacz
 montaz: wiszacy, natynkowy



KW-S701C blackberry

KW-S700C/W200, KW-S701C/W200 z pamiecia

wszystkie cechy monitora KW-S700C, KW-S701C
 wbudowany modu³ pamieci 200 obrazow kolorowych
 moze liwo c zapisu krótkich filmow (10 sek w formacie "avi")
 nieulotna pamieci, obsluga kart SD do 2GB (zapis do 1024 obrazow)



KW-S701C silver



KW-S700C silver



KW-S701C blackberry

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

sposób obsługi	głównie nomówi cy KW-S701C lub słuchawkowy KW-S700C, klawiatura dotykowa
wyświetlacz	7" TFT LCD kolorowy
min. liczba przewodów	4 pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym + 2 obwód elektrozaczełu
max. liczba paneli zewnętrznych	2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
max. liczba kamer CCTV	4 w tym kamery w panelach bramowych
max. liczba monitorów/unifonów wywołanych z 1 przycisku	4 monitory / unifony
zasilanie monitora	13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
pamięć obrazów	w modelach KW-S700C/W200 KW-S701C/W200 wbudowany moduł pamięci (200 zdjęć kolorowych jpg), obsługa kart SD
sygnał video (wejście)	PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
sygnał audio/video (wyjście)	audio: 1,6Vp-p (1Kohm) / video: PAL 1Vp-p (75ohm)
warunki pracy	temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%
wymiary gabarytowe	KW-S701C: 162x267x30 mm, KW-S700C 202x267x60
współpraca z	KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C

podstawowa konfiguracja

zastosowanie monitorów KW-S701C, KW-S700C

rozmowa z odwiedzającym
 zdalne sterowanie elektrozaczelem i bramą przesuwającą
 monitoring zewnętrzny posesji
 monitoring wewnętrzny budynku (np. pokój dziecka)
 komunikacja wewnętrzna budynku
 interkom, przekazanie rozmowy

Konfiguracja dla 1 użytkownika
 z zastosowaniem 1 monitora KW-S701C
 z dodatkowym monitorem KW-S700C

* Współpraca:

Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei
 Rozbudowa przy zastosowaniu: KW-129C, KW-128C,
 KW-112B, KW-S701C, KW-S700C, KW-S702C

** kamery i elektrozaczep wymagają zastosowania zasilania wg zaleceń producenta

