

Wideomonitor KW-E560C KENWEI



Wideomonitor słuchawkowy KW-E560C

Monitor wideodomofonowy KW-E560C cechuje nowoczesne wzornictwo i podstawowa, niezbędna funkcjonalność. Wideomonitor został wyposażony w czytelny **5,6 calowy ekran LCD**. Dzięki możliwości rozbudowy do wideomonitora KW-E560C można podłączyć **2 panele bramowe lub 1 panel i 1 kamerę dozorową**, przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału KW-516F system można rozbudować do 4 paneli bramowych.

Urządzenie zostało zaopatrzone w funkcje **interkomu** (komunikacji wewnętrznej) oraz **przekazywania rozmowy** pomiędzy urządzeniami (wideomonitorami i unifonem) wywoływany z 1 przycisku panela bramowego. Sterowanie elektrozaczepem uzupełniliśmy o 3 sekundy podtrzymanie czasowe. 12 melodii dzwonka można ustawić w 2 poziomach głośności lub całkowicie wyciszyć. Sterowanie naszym urządzeniem jest łatwe dzięki intuicyjnemu menu w języku polskim.

Wideomonitor w obudowie białej lub czarnej ze srebrną ramką, dzięki wysokiej jakości użytych materiałów jest urządzeniem zadowolającym nawet najbardziej wymagających użytkowników.



KW-E560C-B



KW-E560C-W



KW-E560C-W



KW-E560C-B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPOSÓB OBSŁUGI

słuchawkowy

WYŚWIETLACZ

5,6" TFT LCD kolorowy

MIN. LICZBA PRZEWODÓW

4 pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym + 2 obwód elektrozaczepeu

MAX. LICZBA PANELI ZEWNĘTRZNYCH

2 panele zewnętrzne

MAX. LICZBA KAMER CCTV

2 w tym kamery w panelach bramowych

MAX. LICZBA MONITORÓW/UNIFONÓW WYWOŁYWANYCH Z 1 PRZYCIŚNIKA

1 monitor KW-E560C + 1 unifon KW-111

ZASILANIE MONITORA

13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora

PAMIĘĆ OBRAZÓW

brak

SYGNAŁ VIDEO (WEJŚCIE)

PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)

SYGNAŁ AUDIO/VIDEO (WYJŚCIE)

brak

WARUNKI PRACY

temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%

WYMIARY GABARYTOWE

240x136x49

WSPÓŁPRACA Z

KW-111, wszystkie 4-przewodowe panele KENWEI

Współpracuje ze wszystkimi 4 przewodowymi panelami bramowymi KENWEI

podstawowa konfiguracja

zastosowanie monitora KW-E560C

rozmowa z odwiedzającym
zdalne sterowanie elektrozaczepeu i bramą automatyczną
monitoring zewnętrzny posesji
komunikacja wewnątrz budynku
interkom, przekazanie rozmowy

Konfiguracja dla 1 użytkownika
z zastosowaniem 1 monitora KW-E560C
z dodatkowym unifonem KW-111

* Współpraca:
Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei

** kamery i elektrozaczep wymagają zastosowania zasilania
wg zaleceń producenta

