

B-1F / B-1F BR

Czujka magnetyczna nawierzchniowa płaska

- do montażu powierzchniowego (przykręcana)
- płaska obudowa o wymiarach 68 x 20 x 5,3 mm



B-1P / B-1P BR

Czujka magnetyczna nawierzchniowa pastylkowa

- do montażu powierzchniowego (przyklejana)
- mała hermetyczna obudowa w formie podłużnej pastylki o wymiarach 28 x 9,5 x 5 mm



B-1PT / B-1PT BR

Czujka magnetyczna nawierzchniowa pastylkowa z zaciskami

- do montażu powierzchniowego (przyklejana)
- mała obudowa w formie podłużnej pastylki o wymiarach 28 x 10 x 6,5 mm



B-1S / B-1S BR

Czujka magnetyczna nawierzchniowa miniaturowa

- do montażu powierzchniowego (przyklejana lub mocowana za pomocą miniaturowych gwoździ)
- miniaturowa hermetyczna obudowa o wymiarach 17 x 8 x 4 mm



B-2FL / B-2FL BR

Czujka magnetyczna wpuszczana

- do montażu wpuszczanego
- mała hermetyczna obudowa z kotnierzem okrągłym
- średnica obudowy 12,7 mm



B-2FLF / B-2FLF BR

Czujka magnetyczna wpuszczana płaska

- do montażu wpuszczanego
- średniej wielkości obudowa z kołnierzem okrągłym
- średnica obudowy 15 mm



B-21 / B-21 BR

Czujka magnetyczna wpuszczana z uchwytem magnesu

- do montażu wpuszczanego
- średniej wielkości hermetyczna obudowa z kołnierzem kwadratowym
- średnica obudowy 6,5 mm
- kołnierz o boku 10 mm



B-3CM

B-3CS

Czujka magnetyczna wpuszczana

- do montażu wpuszczanego
- metalowa hermetyczna obudowa z kotnierzem okrągłym
- średnice obudów:
 - » 8 mm (**B-3CM**)
 - » 6 mm (**B-3CS**)

