

BCS **ULTRA**
FLEX

2025



CENNIK

BCS ULTRA | FLEX

MARZEC

AKTUALIZACJA: 15 03



BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 15 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy

SPIIS TREŚCI

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	3
ROZWIĄZANIA ULTRA	5
REJESTRATORY	5
MACIERZE DYSKOWE	7
KAMERY IP	8
KLAWIATURY STERUJĄCE	15
AKCESORIA BCS ULTRA	16
ROZWIĄZANIA FLEX	19
REJESTRATORY	20
KAMERY	21
AKCESORIA BCS FLEX	28
KABLE UTP	29
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	30
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	30
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	31
OPROGRAMOWANIE	32

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma BCS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od BCS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do BCS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

BCS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bcs.pl.

BCS
MOBILCAM

**ZAMÓW
DZIŚ,
ODBIERZ
JUTRO**

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS
według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcs.pl



NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE				
BCS-MCAM01 	W SKŁAD MOBILNEJ WIEŻY BCS WCHODZI: Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Wyłącznik nadprądowy Schneider 1P Wyłącznik nadprądowy Schneider 2P Przekaznik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Wyłącznik krańcowy Szafa + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON ×2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokryw Antena LTE dookólna Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy	10446	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-PS2X305W 	System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi: Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W ×2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P1200 	Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P750 	Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

BCS MANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



REJESTRATORY

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
ROZWIĄZANIA SERWEROWE SVR					
BCS-U-SVR25608R-4KR**    	256	- Serwer VMS, procesor Intel Xeon 4210 2.2G 10C/20T 8 GB RAM DDR4-2666 MT/s RDIMM - System Windows Server 2016 - Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp - Obsługa 256 kanałów IP - Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA - Hot Swap - Obsługa RAID 5/6 - Pasmo przychodzące max. 1024 Mb/s - Wyj. wideo VGA 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 - Możliwość zrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD 4× RJ-45 10/100/1000 Mb/s - ONVIF, obsługa kamer innych producentów - Redundantne zasilanie 2× 100~240V AC max. 750W - Warunki pracy 10°C~+35°C max. 90% RH - Wymiary 482 × 717.6 × 86.8 mm waga 34.5 kg obudowa 2U	12014	61 495,00 zł	75 638,85 zł 
BCS-U-SVR6408R-4KR**    	64	- Serwer VMS, procesor Intel i5-10500 3.1GHz 16GB RAM DDR4 PC-25600 - System Windows 10 Enterprise - Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp - Obsługa 64 kanałów IP - Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA - Hot Swap - Obsługa RAID 1/5/10 - Pasmo przychodzące max. 400 Mb/s - Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 - Możliwość zrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD 2× USB 2, 3× USB 3, 1× USB 3 C, 3× eSATA - ONVIF, obsługa kamer innych producentów - Redundantne zasilanie 2× 100~240V AC max. 120W - Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH - Wymiary 482.6 × 537 × 88 mm waga 12.6 kg obudowa 2U	12016	17 889,00 zł	22 003,47 zł 
ROZWIĄZANIA STANDARDOWE NVR					
BCS-U-NVR6408R-A-4KR(2×12TB)*, **    	64	- Rejestrator IP 64 / 32 kanałowy - Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp - Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA - Obsługa RAID 1 / 5 / 6 / 10 - Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx - Pasmo przychodzące max. 540 Mb/s / 370 Mb/s - Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 - Odtwarzanie synchroniczne max. 64 / 32 kan - Fisheye Dewarping - Możliwość zrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD - Interfejsy 2× USB 2, 1× USB 3, 4× eSATA - Port szeregowy RS232, RS485 - Wej. i wyj. audio - Wej. i wyj. alarmowe - Sieć Client 1× RJ-45 10/100/1000 Mb/s - Sieć Video in 3× RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 2× SFP - ONVIF, obsługa kamer innych producentów - Zasilanie 100~240V AC (wersje 4KR zasilanie redundantne) - Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH - Wymiary 482.6 × 529.5 × 88 mm waga 12 kg obudowa 2U	12001	25 045,00 zł	30 805,35 zł 
		BCS-U-NVR6408R-A-4K(2×12TB)*	12000	22 249,00 zł	27 366,27 zł 
BCS-U-NVR3208R-A-4KR(8TB)*, **	32	- Rejestrator IP 64 / 32 kanałowy - Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp - Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA - Obsługa RAID 1 / 5 / 6 / 10 - Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx - Pasmo przychodzące max. 540 Mb/s / 370 Mb/s - Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 - Odtwarzanie synchroniczne max. 64 / 32 kan - Fisheye Dewarping - Możliwość zrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD - Interfejsy 2× USB 2, 1× USB 3, 4× eSATA - Port szeregowy RS232, RS485 - Wej. i wyj. audio - Wej. i wyj. alarmowe - Sieć Client 1× RJ-45 10/100/1000 Mb/s - Sieć Video in 3× RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 2× SFP - ONVIF, obsługa kamer innych producentów - Zasilanie 100~240V AC (wersje 4KR zasilanie redundantne) - Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH - Wymiary 482.6 × 529.5 × 88 mm waga 12 kg obudowa 2U	12003	19 905,00 zł	24 483,15 zł 
BCS-U-NVR3208R-A-4K(8TB)*			12002	17 109,00 zł	21 044,07 zł 
UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR6408R-A-4KR(2× 12TB) oraz BCS-U-NVR6408R-A-4K(2× 12TB) dostarczane są z dyskami twardymi o łączniej pojemności 24TB – 2× 12TB Rejestratory BCS-U-NVR3208R-A-4KR(8TB) oraz BCS-U-NVR3208R-A-4K(8TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 8TB – 1× 8TB					

* cena uwzględnia HDD o pojemności opisanej w specyfikacji produktu
** na zamówienie

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-NVR3206-A-4K-16P(8TB)*	36	- Rejestrator IP 32 / 16 kanałowy - Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp - Możliwość zamontowania 6 dysków twardych SATA - Obsługa RAID 1 - Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx - Pasmo przychodzące max. 370 Mb/s / 320 Mb/s - Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 - Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768 - Odtwarzanie synchroniczne max. 32/16 kan - Fisheye Dewarping - Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD - Interfejsy 2x USB 2, 1x USB 3, 4x eSATA - Port szeregowy RS232, RS485 - Wej. i wyj. audio - Wej. i wyj. alarmowe - Sieć Client 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s - Wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 120W/200W - ONVIF, obsługa kamer innych producentów - Zasilanie 100~240V AC - Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH - Wymiary 430 x 420 x 88 mm waga 6.75 kg obudowa 2U	12004	10 289,00 zł	12 655,47 zł
BCS-U-NVR1606-A-4K-16P(8TB)*, **	16	- Rejestrator IP 16 / 8 / 4 kanałowy - Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp - Możliwość zamontowania 2 dysków twardych SATA - Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx - Pasmo przychodzące max. 320 Mb/s / 270 Mb/s / 160Mb/s - Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 - Wyj. wideo HDMI 4K / VGA 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768 - Odtwarzanie synchroniczne max. 16 / 8 / 4 kan - Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD - Interfejsy 1x USB 2, 1x USB 3, 1x eSATA - Port szeregowy RS232 - Wyj. audio - Wej. i wyj. alarmowe - Sieć Client 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s - Wbudowany 8 / 4 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 50W/50W/30W - ONVIF, obsługa kamer innych producentów - Zasilanie 12V DC + 48V DC - Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH - Wymiary 300 x 231 x 62 mm waga 2.3 kg obudowa 1.5U	12005	9 505,00 zł	11 691,15 zł
		UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR3206-A-4K-16P(8TB) oraz BCS-U-NVR1606-A-4K-16P(8TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 8TB – 1x 8TB			
		UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB), BCS-U-NVR0802-A-4K-8P(6TB) oraz BCS-U-NVR0402-A-4K-4P(6TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 6TB – 1x 6TB			
BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB)*	16	- Rejestrator IP 16 / 8 / 4 kanałowy - Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp - Możliwość zamontowania 2 dysków twardych SATA - Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx - Pasmo przychodzące max. 320 Mb/s / 270 Mb/s / 160Mb/s - Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 - Wyj. wideo HDMI 4K / VGA 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768 - Odtwarzanie synchroniczne max. 16 / 8 / 4 kan - Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD - Interfejsy 1x USB 2, 1x USB 3, 1x eSATA - Port szeregowy RS232 - Wyj. audio - Wej. i wyj. alarmowe - Sieć Client 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s - Wbudowany 8 / 4 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 50W/50W/30W - ONVIF, obsługa kamer innych producentów - Zasilanie 12V DC + 48V DC - Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH - Wymiary 300 x 231 x 62 mm waga 2.3 kg obudowa 1.5U	12007	4 585,00 zł	5 639,55 zł
BCS-U-NVR0802-A-4K-8P(6TB)*	16		12009	4 360,00 zł	5 362,80 zł
BCS-U-NVR0402-A-4K-4P(6TB)*, **	4		12011	4 025,00 zł	4 950,75 zł
		UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB), BCS-U-NVR0802-A-4K-8P(6TB) oraz BCS-U-NVR0402-A-4K-4P(6TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 6TB – 1x 6TB			
BCS-U-SNVR0801-8P	8	- Rejestrator IP 8 / 4 kanałowy - Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp - Możliwość zamontowania 1 dysku twardego SATA - Maksymalna rozdzielczość nagrywania 8 Mpx - Pasmo przychodzące max. 100 Mb/s / 64 Mb/s - Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 - Wyj. wideo HDMI / VGA 1920x1200 / 1920x1080 / 1680x1050 / 1600x1200 - Odtwarzanie synchroniczne max. 8 / 4 kan - Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD - Interfejsy 2x USB 2 - Sieć Client 1x RJ-45 10/100/100 Mb/s - Wbudowany 8 / 4 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 50W/30W - ONVIF, obsługa kamer innych producentów - Zasilanie 48~56V DC - Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH - Wymiary 205 x 44.5 x 216.4 mm waga 1.2 kg obudowa smart	12013	2 015,00 zł	2 478,45 zł
BCS-U-SNVR0401-4P	4		12015	1 565,00 zł	1 924,95 zł
		UWAGA: Rejestratory BCS-U-SNVR0801-8P oraz BCS-U-SNVR0401-4P dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 4TB – 1x 4TB			

* cena uwzględnia HDD o pojemności opisanej w specyfikacji produktu
** na zamówienie

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA				
MACIERZE Dyskowe DO SVR				
BCS-U-SHDD4    	• Macierz dyskowa 3.5" SATAII kompatybilna z BCS-U-SVR • Możliwość zamontowania 4 dysków twardych SATA 3.5" • 1× eSATA • Obsługa RAID 1 / 5 / 10 • Maksymalny transfer 3 Gbps • Zasilanie 100~240V AC max. 40W • Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH • Wymiary 480 × 346 × 44 mm waga 6.4 kg • Obudowa 1U	12008	1 735,00 zł	2 134,05 zł 
MACIERZE Dyskowe DO NVR				
BCS-U-NHDD4    	• Macierz dyskowa 3.5" SATAII kompatybilna z BCS-U-NVR • Możliwość zamontowania 4 dysków twardych SATA 3.5" • 1× eSATA • Obsługa RAID 1 / 5 / 10 • Maksymalny transfer 3 Gbps • Zasilanie 100~240V AC max. 40W • Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH • Wymiary 480 × 346 × 44 mm waga 6.4 kg • Obudowa 1U	12010	1 735,00 zł	2 134,05 zł 

KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-U-TIP68VSR4   	8	- Kamera tubowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm zoom 5x - Kąt widzenia H: 32.6°~110.6° V: 18.3°~57.3° D: 37.4°~134.1° - Czułość 0.2Lux(F1.8) 0Lux(IR) - Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@15 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W - Obudowa IP67 IK10	12022	2 265,00 zł	2 785,95 zł 
BCS-U-TIP65VSR4-Ai2   	5	- Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm zoom 5x - Kąt widzenia 4:3 H: 30.4°~101.2° V: 22.8°~72.5° D: 38°~137.4° - Kąt widzenia 16:9 H: 30.4°~101.2° V: 17°~53.3° D: 34.7°~121.6° - Czułość 0.15Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog - Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 12W - Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12023	2 485,00 zł	3 056,55 zł 
BCS-U-TIP65VSR4   	5	- Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 3~13.5 mm zoom 4.5x - Kąt widzenia 4:3 H: 31°~91° V: 23°~66° D: 38°~120° 16:9 H: 31°~91° V: 17°~49° D: 35°~107° - Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W - Obudowa IP67 IK10	12024	1 945,00 zł	2 392,35 zł 
BCS-U-TIP62VSR4-Ai2   	2	- Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm zoom 4x - Kąt widzenia H: 34°~105.7° V: 19.1°~55.3° D: 39.1°~126.4° - Czułość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 9.3W - Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12180	1 890,00 zł	2 324,70 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-TIP62VSR4-Ai2-0722    	2	- Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 7~22 mm zoom 3x - Kąt widzenia H: 16.8°~40.5° V: 9.5°~22° D: 19.3°~47.3° - Czułość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 9.3W - Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12181	1 999,00 zł	2 458,77 zł
BCS-U-TIP62VSR4    	2	- Kamera tubowa IP 2Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm zoom 4x - Kąt widzenia H: 33°~98° V: 19°~51° D: 38°~116° - Czułość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App(iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 9.3W - Obudowa IP67 IK10	12025	1 780,00 zł	2 189,40 zł
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-U-TIP38FSR3   	8	- Kamera tubowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 3.3 mm - Kąt widzenia H: 101.3° V: 54.5° D: 119.7° - Czułość 0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@15 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie PoE(802.3af) max. 9W - Obudowa IP67 IK10	12026	1 510,00 zł	1 857,30 zł
BCS-U-TIP35FSR3   	5	- Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 2.8 mm - Kąt widzenia 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9° - Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie PoE(802.3af) max. 7.9W - Obudowa IP67 IK10	12027	1 240,00 zł	1 525,20 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-TIP32FSR3-Ai2    	2	- Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 2.8 mm - Kąt widzenia H: 105.8° V: 56.4° D: 121.2° - Czułość 0.1Lux(F1.6) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie PoE(802.3af) max. 5.4W - Obudowa IP66 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12182	1 565,00 zł	1 924,95 zł
BCS-U-TIP32FSR3    	2	- Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 2.8 mm - Kąt widzenia H: 111.6° V: 61.4° D: 127.3° - Czułość 0.1Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30m - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie PoE(802.3af) max. 5.4W - Obudowa IP66 IK10	12028	809,00 zł	995,07 zł
KAMERY FISHEYE					
BCS-U-FIP512FWR2    	12	- Kamera typu FishEye IP 12 Mpx 2944(H)×2944(V) - Przetwornik 1/2.3" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 1.6 mm - Kąt widzenia H: 180° V: 180° D: 180° - Czułość 0.3Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania - Tryby 10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R 2944×2944 / 2208×2208 / 2944×1472 / 1472×1472 / 768×768 / 736×736 / 768×384 2944×2944@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 20 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.3W - Obudowa IP67 IK10	12029	2 805,00 zł	3 450,15 zł
BCS-U-FIP55FWR2    	5	- Kamera typu FishEye IP 5 Mpx 2560(H)×2048(V) - Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 1.5 mm - Kąt widzenia H: 180° V: 180° D: 180° - Czułość 0.15Lux(F1.8) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania - Tryby 10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R 2560×2048 / 1920×1536 / 2560×1024 / 1280×1024 / 640×512 / 640×256 2560×2048@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 20m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.3W - Obudowa IP67 IK10	12030	2 645,00 zł	3 253,35 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-U-DIP68VSR4	8	- Kamera kopułowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm zoom 5x - Kąt widzenia H: 32.6°~110.6° V: 18.3°~57.3° D: 37.4°~134.1° - Czułość 0.2Lux(F1.8) 0Lux(IR) - Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@15 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 14.4W - Obudowa IP67 IK10	12031	1 945,00 zł	2 392,35 zł 
					
BCS-U-DIP65VSR4-Ai2	5	- Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm zoom 5x 4:3 H: 30.4°~101.2° V: 22.8°~72.5° D: 38°~137.4° 16:9 H: 30.4°~101.2° V: 17°~53.3° D: 34.7°~121.6° - Czułość 0.15Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog - Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 12W - Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12032	2 159,00 zł	2 655,57 zł 
					
BCS-U-DIP65VSR4	5	- Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 3~13.5 mm zoom 4.5x - Kąt widzenia 4:3 H: 31°~91° V: 23°~66° D: 38°~120° 16:9 H: 31°~91° V: 17°~49° D: 35°~107° - Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Funkcje BLC , WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W - Obudowa IP67 IK10	12033	1 889,00 zł	2 323,47 zł 
					
BCS-U-DIP62VSR4-Ai2	2	- Kamera kopułowa IP 2Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm zoom 4x - Kąt widzenia H: 34°~105.7° V: 19.1°~55.3° D: 39.1°~126.4° - Czułość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Funkcje BLC , WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.4W - Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12183	1 780,00 zł	2 189,40 zł 
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-DIP62VSR4-Ai2-0722   	2	- Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 7~22 mm zoom 3x - Kąt widzenia H: 16.8°~40.5° V: 9.5°~22° D: 19.3°~47.3° - Czułość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.4W - Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12184	1 889,00 zł	2 323,47 zł 
BCS-U-DIP62VSR4   	2	- Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm zoom 4x - Kąt widzenia H: 33°~98° V: 19°~51° D: 38°~116° - Czułość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.4W - Obudowa IP67 IK10	12034	1 725,00 zł	2 121,75 zł 
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-U-DIP38FSR3   	8	- Kamera kopułowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 3.3 mm - Kąt widzenia H: 101.3° V: 54.5° D: 119.7° - Czułość 0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@15 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie PoE(802.3af) max. 9W - Obudowa IP67 IK10	12035	1 405,00 zł	1 728,15 zł 
BCS-U-DIP35FSR3   	5	- Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 2.8 mm - Kąt widzenia 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9° - Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie PoE(802.3af) max. 7.6W - Obudowa IP67 IK10	12036	1 245,00 zł	1 531,35 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-DIP32FSR3-Ai2	2	- Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 2.8 mm - Kąt widzenia H: 105.8° V: 56.4° D: 121.2° - Czułość 0.1Lux(F1.6) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie PoE(802.3af) max. 4.6W - Obudowa IP66 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12185	1 510,00 zł	1 857,30 zł



BCS-U-DIP32FSR3	2	- Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 2.8 mm - Kąt widzenia H: 111.6° V: 61.4° D: 127.3° - Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie PoE(802.3af) max. 4.6W - Obudowa IP66 IK10	12037	975,00 zł	1 199,25 zł
------------------------	---	---	-------	-----------	-------------



KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-U-EIP65VSR5-Ai2	5	- Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 3.2–10.5 mm zoom 3x 4:3 H: 28.2°~98.9° V: 21.2°~71.1° D: 35.3°~133.8° 16:9 H: 28.2°~98.9° V: 15.9°~52.2° D: 32.4°~117.9° - Czułość 0.13Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog - Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 50 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W - Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12064	1 889,00 zł	2 323,47 zł
----------------------------	---	--	-------	-------------	-------------



KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-U-EIP35FSR3-Ai2	5	- Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) - Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw stały 2.8 mm 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.2° D: 123° - Czułość 0.13Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog - Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 50 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie PoE(802.3af) max. 7.6W - Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12065	1 595,00 zł	1 961,85 zł
----------------------------	---	--	-------	-------------	-------------






Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY PTZ					
BCS-U-SIP6831SR30    	8	- Kamera obrotowa PTZ IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) - Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 6.5~202 mm zoom 31× - Kąt widzenia H:63°~2.4° V:37.6°~1.3° D:70.3°~2.7° - Czułość 0.1Lux(F1.55) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS - Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@15 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 300 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt) - Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka - PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360° - TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip 256 presetów	12038	12 405,00 zł	15 258,15 zł 
BCS-U-SIP6631SR30    	6	- Kamera obrotowa PTZ IP 6 Mpx 3328(H)×1872(V) - Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 6.5~202 mm zoom 31× - Kąt widzenia H:63°~2.4° V:37.6°~1.3° D:70.3°~2.7° - Czułość 0.1Lux(F1.55) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS - Obsługa 4 strumieni kodowania 3328×1872 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3328×1872@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 300 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt) - Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka - PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360° - TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip 256 presetów, auto-tracking	12039	10 789,00 zł	13 270,47 zł 
BCS-U-SIP6436SR40-Ai2     	4	- Kamera obrotowa PTZ IP 4 Mpx 2688(H)×1520(V) - Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 6.91~248.76 mm zoom 36× - H:61.8°~2.4° V:36.3°~1.3° D:70.3°~2.7° - Czułość 0.06Lux(F1.35) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS, defog - Obsługa 4 strumieni kodowania 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 2688×1520@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 400 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt) - Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka - PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360° - TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip 256 presetów Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy	12012	8 309,00 zł	10 220,07 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-SIP6236SR35   	2	- Kamera obrotowa PTZ IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) - Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan - Obiektyw motozoom 6~216 mm zoom 36× - H:57.4°~1.9° V:33.1°~1.1° D:65.2°~2.2° - Czułość 0.02Lux(F1.36) 0Lux(IR) - Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS - Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a - ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 350 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe - Obsługa kart microSD do 512GB - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s - Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt) - Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka - PAN 0.02°/s~180°/s(240°/s preset) 0°~360° - TILT 0.02°/s~180°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip 256 presetów	12040	6 045,00 zł	7 435,35 zł
KLAWIATURY STERUJĄCE					
BCS-U-KN  		- Klawiatura sieciowa z wyświetlaczem LCD kompatybilna z BCS-U-NVR i PTZ 1× USB 2, 1× USB 3, joystick 1 wejście i 1 Wyj. audio 2× RS485 - RJ-45 10/100/1000 Mb/s - Zasilanie 48V DC / PoE(802.3af) - warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH - wymiary 376.9×177.6×95 mm waga 1.1kg	12006	2 599,00 zł	3 196,77 zł

AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA BCS ULTRA					
BCS-U-BA	• Adapter tub	12041	165,00 zł	202,95 zł	C
					
BCS-U-DA	• Adapter kopuł	12043	330,00 zł	405,90 zł	C
					
BCS-U-BDA	• Adapter dużych kopuł	12044	165,00 zł	202,95 zł	C
					
BCS-U-FA	• Adapter fisheye	12045	330,00 zł	405,90 zł	C
					
BCS-U-AFA	• Adapter kątowy fisheye	12046	165,00 zł	202,95 zł	C
					
BCS-U-CDA	• Adapter sufitowy kopuł	12047	145,00 zł	178,35 zł	C
					
BCS-U-CBDA	• Adapter sufitowy dużych kopuł	12048	145,00 zł	178,35 zł	C
					
BCS-U-CFA	• Adapter sufitowy fisheye	12050	145,00 zł	178,35 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-CPA	• Adapter sufitowy rurkowy	12051	240,00 zł	295,20 zł
				
BCS-U-RCBDA	• Adapter sufitowy wpuszczany dużych kopuł	12049	440,00 zł	541,20 zł
				
BCS-U-WPA	• Adapter ścienny rurowy	12052	135,00 zł	166,05 zł
				
BCS-U-EA	• Adapter narożny	12053	120,00 zł	147,60 zł
				
BCS-U-PA	• Adapter słupowy	12054	155,00 zł	190,65 zł
				
BCS-U-WSDA	• Adapter ścienny PTZ	12055	365,00 zł	448,95 zł
				
BCS-U-CPA390	• Adapter rurowy sufitowy 390 mm	12056	410,00 zł	504,30 zł
				
BCS-U-CPA168	• Adapter rurowy sufitowy 168 mm	12057	555,00 zł	682,65 zł
				

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-ESDA 	• Adapter narożny PTZ	12058	285,00 zł	350,55 zł 
BCS-U-PSDA 	• Adapter słupowy PTZ	12059	240,00 zł	295,20 zł 

BCS

ULTRA



Tworzymy obraz
zgodnie ze sztuką



www.bcs.pl

www.facebook.com/bcspl



REJESTRATORY

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
ROZWIĄZANIA STANDARDOWE NVR					
BCS-F-NVR7008	70	- Rejestrator IP 70 / 35 kanałowy - Możliwość instalacji 8 dysków o pojemności do 24TB każdy - Zgodność z NDAA	12196	12 245,00 zł	15 061,35 zł ^C
BCS-F-NVR3508	35	- Procesor Intel Core i7 (70CH) lub i5 (35CH) - System operacyjny Linux - Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów max. 2 karty podglądu - Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128 - Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP) - Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens - Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP - Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-mapa, integracja tekstu z obrazem - Zdalny dostęp VNC, DWSservice - Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy (ALFA)	12195	10 500,00 zł	12 915,00 zł ^C
					
BCS-F-NVR7004	70	- Rejestrator IP 70 / 35 kanałowy - Możliwość instalacji 8 dysków o pojemności do 24TB każdy - Zgodność z NDAA	11766	10 105,00 zł	12 429,15 zł ^C
BCS-F-NVR3504	35	- Procesor Intel Core i7 (70CH) lub i5 (35CH) - System operacyjny Linux - Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów max. 2 karty podglądu - Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128 - Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP) - Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens - Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP - Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-mapa, integracja tekstu z obrazem - Zdalny dostęp VNC, DWSservice - Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy (ALFA)	11765	8 605,00 zł	10 584,15 zł ^C
					
STACJE KOMPUTEROWE DO PODGLĄDU					
BCS-F-STATION		- Stacja komputerowa do podglądu systemów CCTV marki BCS - Zgodność z NDAA - Procesor Intel Core i7 - System operacyjny Linux + oprogramowanie BCS MANAGER - Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów - Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128 - Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP) - Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens - Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP - Podgląd, E-mapa, integracja tekstu z obrazem - Zdalny dostęp VNC do rejestratorów FLEX - Dostęp do zaawansowanych funkcji inteligentnej analizy z kamer * ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWANIA STACJI KOMPUTEROWEJ Z WIELOMA WYJŚCIAMI MONITOROWYMI WG INDYWIDUALNEJ WYCENY (MAX. DO 8 MONITORÓW)	12394	7 500,00 zł	9 225,00 zł ^C
					

KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – PANORAMICZNE					
BCS-F-PTIP1X8FWR3-Ai2    	8	• Tubowa kamera IP panoramiczna Ai • Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3840×2160 (1~25 fps) • Obiektyw stały 2.3 mm F2.8 kąt widzenia H: 175° V: 80° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.15Lux(F2.8) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 21.9W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11709	4 295,00 zł	5 282,85 zł 
BCS-F-PTIP1X8FWR3    	8	• Tubowa kamera IP panoramiczna • Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3840×2160 (1~25 fps) • Obiektyw stały 2.3 mm F2.8 kąt widzenia H: 175° V: 80° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.15Lux(F2.8) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 21.9W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11710	2 649,00 zł	3 258,27 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE – MULTISENSORYCZNE					
BCS-F-DIP4X5VS 	4x 5	- Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa - Przetwornik 4x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) 4x obiektyw motozoom 2.8~8 mm F1.6 kąt widzenia H: 51°~93° V: 39°~68° D: 64°~119° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.1Lux(F1.6) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI 4x wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - RJ45 1000 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3bt) max. 31W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11711	6 689,00 zł	8 227,47 zł ^C
BCS-F-DIP2X5VSR2 	2x 5	- Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa - Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) 2x obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Promiennik podczerwieni 20 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI 2x wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 25.4W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11712	3 850,00 zł	4 735,50 zł ^C
BCS-F-DIP2X5FSR2-Ai2 	2x 5	- Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa - Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) 2x obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Promiennik podczerwieni 20 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) - Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11713	3 729,00 zł	4 586,67 zł ^C
BCS-F-DIP2X5FSR2 	2x 5	- Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa - Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) 2x obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Promiennik podczerwieni 20 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11714	2 649,00 zł	3 258,27 zł ^C

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-F-TIP58VSR5-Ai2   	8	• Tubowa kamera IP Ai • Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3840×2160 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 14.4W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67, IK10 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11686	4 175,00 zł	5 135,25 zł 
BCS-F-TIP55VSR5-Ai2   	5	• Tubowa kamera IP Ai • Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 2592×1944 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31.6°~98.3° V: 23.5°~70.8° D: 39.4°~125.5° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 14.8W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67, IK10 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11687	3 725,00 zł	4 581,75 zł 
BCS-F-TIP55VSR5-Ai2-0650    	5	• Tubowa kamera IP Ai • Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 2592×1944 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kąt widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 14.8W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67, IK10 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11688	4 515,00 zł	5 553,45 zł 


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-F-TIP48VSR4   	8	• Tubowa kamera IP • Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3840×2160 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 • kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 16.4W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11689	2 575,00 zł	3 167,25 zł 
BCS-F-TIP45VSR4   	5	• Tubowa kamera IP • Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 2592×1944 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10.5W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11690	1 995,00 zł	2 453,85 zł 
BCS-F-TIP45VSR4-0650    	5	• Tubowa kamera IP • Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 2592×1944 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kąt widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10.5W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11691	2 470,00 zł	3 038,10 zł 
BCS-F-TIP42VSR4    	2	• Tubowa kamera IP • Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 1920×1080 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 2.8~12 mm F1.4 kąt widzenia H: 35°~96° V: 20°~51° D: 41°~113° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.02Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10.3W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11692	1 605,00 zł	1 974,15 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY FISHEYE					
BCS-F-FIP512FR2    	12	- Kopułowa kamera IP fisheye 360° - Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 3008×3000 (1~25 fps) - Obiektyw stały 2.1 mm F2.2 kąt widzenia H: 185° V: 185° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.3Lux(F2.2) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m - Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI - Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - RJ45 1000 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP66 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11707	2 465,00 zł	3 031,95 zł 
BCS-F-FIP55FR2    	5	- Kopułowa kamera IP fisheye 360° - Przetwornik 1/1.8" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 2592×1944 (1~25 fps) - Obiektyw stały 1.55 mm F2.5 kąt widzenia H: 185° V: 185° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.39Lux(F2.5) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m - Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI - Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 8.7W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP66 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11708	1 875,00 zł	2 306,25 zł 
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-F-DIP58VSR4-Ai2    	8	- Kopułowa kamera IP Ai - Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 3840×2160 (1~25 fps) - Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) - Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - RJ45 1000 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 12.5W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11695	3 415,00 zł	4 200,45 zł 
BCS-F-DIP48VSR3    	8	- Kopułowa kamera IP - Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 3840×2160 (1~25 fps) - Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - RJ45 1000 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11696	2 035,00 zł	2 503,05 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-F-DIP28FSR3 	8	- Kopułowa kamera IP - Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 3840×2160 (1~25 fps) - Obiektyw motozoom 2.8 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - RJ45 1000 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11699	1 815,00 zł	2 232,45 zł ^C
BCS-F-DIP15FSR2-Ai2 	5	- Kopułowa kamera IP Ai - Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 2592×1944 (1~25 fps) - Obiektyw stały 2.8 mm F2.2 kąt widzenia H: 97.7° V: 73° D: 121.8° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.16Lux(F2.2) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) - Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 9.6W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11700	2 895,00 zł	3 560,85 zł ^C
BCS-F-DIP15FSR2 	5	- Kopułowa kamera IP - Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 2592×1944 (1~25 fps) - Obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - Wbudowane gniazdo microSD - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 7.2W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11701	1 215,00 zł	1 494,45 zł ^C
BCS-F-DIP12FSR2 	2	- Kopułowa kamera IP - Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 1920×1080 (1~25 fps) - Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 kąt widzenia H: 111° V: 62° D: 128° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.05Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - Wbudowane gniazdo microSD - Wbudowany mikrofon - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 5.5W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11702	1 045,00 zł	1 285,35 zł ^C

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-F-EIP45VSR4   	5	- Kopułowa kamera IP - Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 2592×1944 (1~25 fps) - Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~85° V: 24°~62° D: 39°~109° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 8.5W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11703	1 569,00 zł	1 929,87 zł 
BCS-F-DIP15FSR2-Ai2   	2	- Kopułowa kamera IP - Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 1920×1080 (1~25 fps) - Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.8 kąt widzenia H: 34.1°~93.6° V: 19.2°~51.8° D: 39.1°~106.6° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.04Lux(F1.8) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 7.6W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11700	1 215,00 zł	1 494,45 zł 
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-F-EIP15FSR3   	5	- Kopułowa kamera IP - Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 2592×1944 (1~25 fps) - Obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 7.8W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11705	1 375,00 zł	1 691,25 zł 
BCS-F-EIP12FSR3   	2	- Kopułowa kamera IP - Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 1920×1080 (1~25 fps) - Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 kąt widzenia H: 111° V: 62° D: 128° - Migawka 1/15~1/32000s - Czułość 0.04Lux(F2.0) 0Lux(IR) - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m - Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI - RJ45 100 Mb/s - Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 5.5W - Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH - Obudowa metalowa IP67, IK10 - Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	11706	979,00 zł	1 204,17 zł 

AKCESORIA


Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA BCS FLEX				
BCS-F-ADE01	• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych serii BCS FLEX	11715	195,00 zł	239,85 zł 
				
BCS-F-ADE02	• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych serii BCS FLEX	11716	99,00 zł	121,77 zł 
				
BCS-F-ADE03	• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych serii BCS FLEX	11717	109,00 zł	134,07 zł 
				
BCS-F-AT01	• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer tubowych serii BCS FLEX	11718	239,00 zł	293,97 zł 
				

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
KABLE UTP					
BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.45 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Zastosowanie: wewnętrzne • Pudełko zawiera 305 m kabla • Podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m	11178	422,00 zł	519,06 zł	C
					
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10024	510,00 zł	627,30 zł	C
					
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH	KABEL U/UTP kat.5E LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10025	590,00 zł	725,70 zł	C
					
BCS-U/UTP-CAT5E-PE	KABEL U/UTP kat.5E PE • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PE • Klasa: D • Zastosowanie: zewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10026	539,00 zł	662,97 zł	C
					
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G	KABEL U/UTP kat.5E PE+G • Skrętka nieekranowana ziemna • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PE + żel • Klasa: D • Zastosowanie: zewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • Pudełko zawiera 305 m kabla	10813	670,00 zł	824,10 zł	C
					
BCS-U/UTP-CAT6-PVC	KABEL U/UTP kat.6 PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10027	767,00 zł	943,41 zł	C
					
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH	KABEL U/UTP kat.6 LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10028	855,00 zł	1 051,65 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS7.0LCD-LITE(2) 	TESTER CCTV ALL-IN-ONE Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280×800, karta microSD 8GB, zasilanie DC 12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC 24V / 2A OUT, DC 12V / 3A OUT, USB DC 5V / 2A OUT, audio IN / OUT, CVBS IN / OUT, RJ-45 TDR, PoE, UTP / SCAN, obsługa ANALOG do 8 Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	12293	1 830,00 zł	2 250,90 zł ^C
BCS-MS7.0LCD-PRO 	MONITOR SERWISOWY ALL-IN-ONE Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920×1200; wej. / wyj. HDMI 4K, wej. wideo VGA; obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu; Wi-Fi analyzer 2.4G / 5G, Wi-Fi Hotspot; wyj. DC 12V 3A / DC 24V 2A / PoE DC 48V 30W; obsługa kamer analog HD TVI / CVI / AHD 8 Mpx; aplikacje sieciowe – test sieci; cyfrowy multimetr – V AC / DC; rezystancja; ciągłość; dioda; pojemność; miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; test TDR UTP/RJ-45; PoE test; TDR2.0, audio test; PTZ control; media player; karta microSD; zasilanie 12V DC; wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h; wymiary i waga 255 × 160 × 46 mm / 0.95 kg.	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł ^C
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł ^C
BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO  	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł ^C
PROMIENNIKI PODCZERWIEŃ				
BCS-IR45×80-G 	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45×80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie.	11237	383,00 zł	471,09 zł ^A
BCS-IR55X60-G 	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie.	11236	383,00 zł	471,09 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE UTP				
BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.45 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Zastosowanie: wewnętrzne • Pudełko zawiera 305 m kabla • Podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m	11178	422,00 zł	519,06 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10024	510,00 zł	627,30 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH	KABEL U/UTP kat.5E LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10025	590,00 zł	725,70 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-PE	KABEL U/UTP kat.5E PE • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PE • Klasa: D • Zastosowanie: zewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10026	539,00 zł	662,97 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G	KABEL U/UTP kat.5E PE+G • Skrętka nieekranowana ziemna • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PE + żel • Klasa: D • Zastosowanie: zewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • Pudełko zawiera 305 m kabla	10813	670,00 zł	824,10 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-PVC	KABEL U/UTP kat.6 PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10027	767,00 zł	943,41 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH	KABEL U/UTP kat.6 LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10028	855,00 zł	1 051,65 zł 
				

OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIA				
BCS MANAGER 	OPROGRAMOWANIE BCS MANAGER DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR Obsługa do 1000 połączonych urządzeń, Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie podglądu) Dostępne funkcjonalności: • Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64 • Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7 • Tworzenie widoków, zadań i sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP z podkładem OpenStreetMap i integracją alarmów z urządzeń • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio • Współpraca w systemach wielomonitorowych • Funkcja PCNVR umożliwiająca nagrywanie dowolnych kanałów na dysku komputera • Dodatkowe moduły płatne opisane w cenniku Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umożliwiający dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsccv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager	BEZPŁATNIE		
	LICENCJA* – MODUŁ MONITOROWANIA POJAZDÓW Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów jeżdżących i przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie w punktach kontrolnych i porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wysła wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarną listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych.	ZAPYTAJ O CENĘ		
	LICENCJA* – MODUŁ INTEGRACJI WPARCIA MAGAZYNU Funkcjonalność ta umożliwi tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.	ZAPYTAJ O CENĘ		
	LICENCJA* – LICENCJA NA KAMERY BCS-LPR Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów.	4900,00 zł	6027,00 zł	
	LICENCJA* – LICENCJA NA KAMERY BCS-LPR Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.	250,00 zł	307,50 zł	
	LICENCJA* – LICENCJA NA PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ POS Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.	222,00 zł	273,06 zł	
	LICENCJA* NA PODŁĄCZENIE REJESTRATORÓW HIKVISION – licencja pozwala na podłączenie urządzeń firmy HIKVISION. Obsługa urządzeń zawiera podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów – ilość 32 kanałów, jednorazowa opłata	555,00 zł	682,65 zł	
	LICENCJA* NA PODŁĄCZENIE REJESTRATORÓW DAHUA – licencja pozwala na podłączenie urządzeń firmy DAHUA. Obsługa urządzeń zawiera podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów – ilość 32 kanałów, jednorazowa opłata	555,00 zł	682,65 zł	
	LICENCJA* NA PODŁĄCZENIE REJESTRATORÓW UNV – licencja pozwala na podłączenie urządzeń firmy UNV. Obsługa urządzeń zawiera podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów – ilość 32 kanałów, jednorazowa opłata		–	
	LICENCJA* NA PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ONVIF – licencja pozwala na podłączenie urządzeń standardowym protokołem. Obsługa urządzeń zawiera podgląd i obsługę alarmów – ilość 32 kanałów, jednorazowa opłata		–	
	LICENCJA* NA KANAŁY KAMER ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNV – Jednorazowa opłata za kanał.	150,00 zł	184,50 zł	
	LICENCJA* NA INTEGRACJĘ SATEL I MODBUS – Moduł pozwala na podłączenie urządzeń firmy SATEL poprzez sieciowy Moduł ETHM. Mały możliwość komunikacji z centralami firmy SATEL celem uzbrojenia, rozbrojenia, odbierania alarmów jak również sterowania wyjściami centrali. – Moduł pozwala na podłączanie urządzeń po protokole MODBUS. Możliwość odbierania stanów wejść alarmowych urządzenia jak również obsługa wyjść w podłączonych urządzeniach. Możemy podłączać zarówno pojedyncze urządzenia jak również obsługujemy połączenie kaskadowe.	100,00 zł	123,00 zł	
	LICENCJA APLIKACJI KLIENT/SERWER* zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduły płatne: – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR – moduł trasy pojazdu (integracja wag/rozpoznawania pojazdów) – moduł POS – dowolna ilość urządzeń – moduł integracji stanowisk – integracja: satel; modbus – moduł serwera alarmów zdalnych – moduł serwera obchodów zdalnych (wirtualny obchód) – wersja programu Klient – Serwer – Licencja aplikacji Klient/Serwer bez ograniczeń ilościowych pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych w aplikacji	8 000,00 zł	9 840,00 zł	



BCS-MON7600B-2
SYSTEM PANELI MODUŁOWYCH



SYSTEM WIEŁORODZINNY WIDEODOMOFONY IP

Sprawdź nas



BCS®

dla profesjonalistów

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: info@bcs.pl
NIP: 521-312-46-74