



Typ urządzenia: **ATX-200**

Smart Switch Controller

Ten inteligentny moduł umożliwi Ci użycie przełączników elektrycznych do sterowania systemem BE WAVE.

- 4 wejścia sterujące:
 - ❖ obsługa przycisku dzwonekowego lub przełącznika
 - ❖ możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie
- zasilanie baterią CR14250 3 V
- kontrola stanu baterii
- montaż w puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm



Pasma częstotliwości pracy.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1700 m
Bateria.....	CR14250 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 3 lat
Pobór prądu w stanie gotowości.....	7 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii.....	2,75 V
Spełniane normy.....	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5.....	II
Zakres temperatur pracy.....	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność.....	93±3%
Wymiary.....	47 x 47 x 22 mm
Masa.....	40 g

