

## Zabezpieczenie linii Video



SUG-2 jest tanim produktem, przeznaczonym do ochrony urządzeń telewizji przemysłowej przed skutkami wyładowań atmosferycznych, elektrostatycznych, oraz aktami wandalizmu. Ładunek przepływający przez przewód, jest odbierany i przesyłany do uziemienia przez 3 kolejne stopnie, przez co jest on wytracany do poziomu bezpiecznego dla podłączonych urządzeń. Ładunek przepięciowy jest odprowadzany jednocześnie z żyły sygnałowej jak i z ekranu przewodu, chroniąc także urządzenia znajdujące się w pobliżu. SUG-2 posiada najprostszy sposób montażu, polegający na przecięciu przewodu koncentrycznego, zdjęciu izolacji i zamocowaniu przewodów do zacisków śrubowych. Żółto-zielony przewód przeznaczony jest do odprowadzania ładunku do ziemi.



### Specyfikacje:

Impedancja dla przewodu koncentrycznego:	75 Ohm
Pasma przenoszenia:	10 MHz
Tłumienie:	0,5dB
Zabezpieczenie antyprzepięciowe:	Trójstopniowe - iskrownik, ochronnik gazowy, transil
Pojemność obwodu zabezpieczającego	Nie więcej niż 30pF
Prąd rozładowania:	Ochronnik gazowy: 2 x 10kA, Transil 57A
Napięcie rozładowania:	Ochronnik gazowy: 75V, Transil 8,2V

# SUG-2

